

B&PLUS传感器销售商RS08EA-018N-PU-02|rs8t

产品名称	B&PLUS传感器销售商RS08EA-018N-PU-02 rs8t
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:B&PLUS 型号:RS08TA-018D- 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

RS08TA-018D-PU-01,RS08EA-018N-PU-02,B&PLUS遥感技术器系统软件,B&PLUS代理商,B&PLUS一级地区代理,RS08TA-018D-PU-01,RS08EA-018N-PU-02,B&PLUS遥感技术器系统软件,B&PLUS代理商,B&PLUS一级地区代理联接

电缆线联接

联接

实体模型

RS08TA-018D-PU-01

型号规格NPN

RS08EA-018N-PU-02

型号规格PNP

RS08EA-018P-PU-02

驱动器工作电压

12V ± 1.9V交流电

电源电压

24V DC \pm 10% (包含谐波失真)

工作电压

5mA /每点

现阶段的消費

150mA

键入数据信号等级

8分

輸出数据信号等级

8点 1点 (在地区内)

传送间距

0.5 ... 3mm

负荷电流量

五十米A/ 1輸出

允许轴误差

\pm 2.5mm

回应頻率

60HZ

5mAh

LED显示器

地区内显示信息

工作中工作温度

0 .. 80

0 ... 80

安全防护构造

IP67

联接电缆线

PUR / 7.9 , 9x0.18立方毫米

PUR / 7.7 , 2x0.5立方毫米 9x0.18立方毫米

实例原材料

紫铜电镀镍

散射面原材料

涤纶12

净重

外壳65g 电缆线75gx1米

人体95g 电缆线75gx1m

能用感应器

电源电压交流电12V残余工作电压 3.9V小负荷电流量 5mA泄露电流 1mAh

传送区图

安装标准

实体模型一种乙CRS08TA-018D-PU -__18mm18mm110mmRS08EA-018 -PU -__

同行业

RPE-1804P-PU-CP0.3

RPT-TF1804N-PU-01

RPT-TF1804P-PU-01

RPT-TF1804N-PU-CP0.3

产品类别

远程控制系统软件

远程控制电池充电/分...

遥感技术器系统软件

远程控制光纤耦合器系统软件

RFID系统软件

检测传感器

相位传感器

转角传感器

别的机器设备/零件

商品寻找

特定检索

远程控制系统软件标准检索

无线网络电源电压

12伏 24伏 别的

无线通信源电流量

数据信号种类 电源开关数据信号（开/关） 温度数据信号 电池充电中 工作压力（重量传感器）
数据信号 CC连接 设备网 RS-232C 仿真模拟感应器 开关电源/电池充电

RFID系统状态检索

ID标识容积

112-2K字节数 8位 2K字节数或大量

与上级领导机器设备的插口

RS-232C / USB CC连接 MELSEC-Q 平行面信号

接近开关标准检索

检验间距 1-5mm 6-10mm 10-30mm 31-50mm 规格 M18 M12 M30 M5-8 正方形（检验面18x18 mm下列） 正方形（检验面40x40 mm下列） 正方形（检验面40x40 mm之上）