

飞利浦灯具投光灯,RVP350泛光灯

产品名称	飞利浦灯具投光灯,RVP350泛光灯
公司名称	武汉五交电工电料有限责任公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 类型:投光泛光灯
公司地址	江岸区四唯街胜利街301室
联系电话	86 027 82786495 13886063645

产品详情

品牌	飞利浦	型号	RVP350 M1*MHN-T70WIC220V50HZSY
类型	投光泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	双端金卤灯70W	光源功率	70 (W)
品牌	飞利浦	型号	rvp350
类型	投光泛光灯	防护等级	ip65
光源类型	飞利浦mhn-td, son-t, hpi-t, hpi-t plus	光源功率	70/150/250/400 (w)

主要适用范围 广告牌、建筑泛光照明、网球场、停车场、体育馆、堆场及码头

材质 高品质硅橡胶密封圈：提供新款con tempo持久的ip65保证,防水、灰尘和热气侵入。灯体和密封圈都有透气设计，有效防止内部水气的凝结，使新款con tempo使用更安全。全新设计的加强筋结构，保证新款con tempo结构坚固，抗冲击而且耐腐蚀 周边倒角结构，美观的同时更能使灯具的应力分散，使灯体结构更坚固，更耐受冲击。3.5mm厚的钢结构安装支架，保证新款con tempo更坚固可靠的安装 新款con tempo I系列泛光灯的安装支架上由5个用于固定的孔使得安装方更，能适用于多种场所。新款con tempo灯具采用进口氧化铝反射器提供高效光束，增加反射率，更好控制两侧的眩光 新款con tempo灯具新增了调光刻度板，即使不借助其他油光工具，也能保持配光的准确无误。多种光源和配光选择，新款con tempo灯具可选用飞利浦mhn-td, son-t, hpi-t, hpi-t plus和最新的cdm-tt光源。有对称和非对称配光可供选择，并实现朝上或朝下的照明。

防护等级：ip65

适用场所：广告牌、建筑泛光照明、网球场、停车场、体育馆等场所的照明。

项次	型号	光源	包装尺寸	重量(kg)	参考价
1	rvp350 m 1 × mhn-td 70w ic 220v50hz sy	mhn-td 70w/842	385 × 155 × 458	6.2	450
2	rvp350 m 1 × mhn-td 150w ic 220v50hz sy	mhn-td 150w/842	385 × 155 × 458	7.05	480
3	rvp350 m 1 × son-t 70w ic 220v50hz sy	son-t 70w	385 × 155 × 458	6.2	420
4	rvp350 m 1 × son-t 150w ic 220v50hz sy	son-t 150w	385 × 155 × 458	7.05	450
5	rvp350 m 1 × mhn-td 70w ic 220v50hz asy	mhn-td 70w/842	385 × 155 × 458	6.2	470
6	rvp350 m 1 × mhn-td 150w ic 220v50hz asy	mhn-td 150w/842	385 × 155 × 458	7.05	480
7	rvp350 m 1 × son-t 70w ic 220v50hz asy	son-t 70w	385 × 155 × 458	6.2	420
8	rvp350 m 1 × son-t 150w ic 220v50hz asy	son-t 150w	385 × 155 × 458	7.05	450
9	rvp350 l 1 × son-t 250w ic220v50hz sy	son-t 250w	470 × 170 × 510	10.4	580
10	rvp350 l 1 × son-t 400w ic220v50hz sy	son-t 400w	470 × 170 × 510	12.1	650
11	rvp350 l 1 × hpi-t 250w ic220v50hz sy	hpi-t plus 250w	470 × 170 × 510	9.55	560
12	rvp350 l 1 × hpi-t 400w ic220v50hz sy	hpi-t 400w	470 × 170 × 510	10.2	580
13	rvp350 l 1 × son-t 250w ic220v50hz asy	son-t 250w	470 × 170 × 510	10.4	580
14	rvp350 l 1 × son-t 400w ic220v50hz asy	son-t 400w	470 × 170 × 510	12.1	650
15	rvp350 l 1 × hpi-t 250w ic220v50hz asy	hpi-t plus 250w	470 × 170 × 510	9.55	560
16	rvp350 l 1 × hpi-t 400w ic220v50hz asy	hpi-t 400w	470 × 170 × 510	10.2	580

注：sy对称配光：asy非对称配光

