

## BW橡胶止水带-视频

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | BW橡胶止水带-视频                      |
| 公司名称 | 衡水明兴工程橡胶制品有限公司                  |
| 价格   | 38.00/米                         |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1(注册地址) |
| 联系电话 | 15732837812 15732837812         |

## 产品详情

### BW止水带-视频

商品的关键型号规格开展了汇总,止水带关键分成背贴式止水带、中埋式止水带、钢边止水带三种型号规格,实际规格型号有很多,在具体运用中总宽以300mm、3mm、400mm,薄厚关键为6mm、8mm、10mm为主导。因为隧道开挖存有挖深状况,因而在橡胶止水带与锚杆支护面中间的薄厚存有不一致的状况,部分必须用木工板多方面堵漏解决。此种类边缘模版还必须配备 80无缝钢管开展结构加固解决,边缘模版的牢固性。下面我给小伙伴们介绍一下隧道施工拱墙腋角止水带安装工程施工方式,在拱墙二衬原来模车辆车边缘设定螺钉连接主题活动模版块及“ ”字型联接件。“ ”字型联接件的橡胶止水带安装常见问题:因为起拱线之上的现浇混凝土全过程中会造成水准扭力,非常容易将起拱线之上的腋角橡胶止水带变化至二衬模版边缘,因而必须在起拱线之上安装橡胶止水带准定位卡,橡胶止水带不被混泥土挤压成型至模版边缘,导致橡胶止水带露出哦状况。

止水带关键有下列几类:1.中埋式止水带,关键包含:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种多样型号规格,在其中651型、652型、654型是中埋式橡胶止水带中常见的型号规格。常见规格为300\*6、300\*8、3\*8、3\*10、400\*10、0\*10(企业:mm)等。2.遇水后澎涨型止水带,常见规格为:252\*6、352\*6、352\*8、452\*8、452\*10(企业:mm)等。3.钻胶式止水带,常见规格为:300\*6、300\*8、3\*8(企业:mm)等4.钢边式止水带,常见规格为:300\*8、3\*8、3\*10(企业:mm)等5.背贴式止水带,常见规格为:300\*8、320\*8、400\*10(企业:mm)等