

RCH08T-211-PU-01/RCH08E-211-PU-02|b&plus日本销售商

产品名称	RCH08T-211-PU-01/RCH08E-211-PU-02 b&plus日本销售商
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:b&plus 型号:RCH08T-211-P 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

RCH08T-211-PU-01,RCH08E-211-PU-02,b&plus代理销售商,RCH08T-211-PU-01,RCH08E-211-PU-02,b&plus代理销售商

模型RCH08T-211-PU-01

8 + 8传输连接RC08T-011_-00064 + 32传输 : RC08T-011_-00064 + 32传输 : RL64T-344_-000 , RL64T-345

模型RCH08E-211-PU-02 2传输: RL64E-333_-000 , RL64EA-355DN-000 , RL64E-366CL-000 , RL64E-366EI-000

连接基础放大器 ± 5% (包括纹波) 驱动电压24V ± 1.5V直流
4A 驱动电流 2A

电源电压见低音放大器 传输距离4 ... 9毫米/ 6 ... 8毫米

目前的消费低音放大器 容许轴偏差 ± 5毫米/ ± 3毫米

响应频率 见低音放大器 驱动电流 1A/ 2A

负载电流 0 ... + 50 工作环境温度0 .. + 50

LED显示屏

防护结构温度

连接电缆RL2R1/25m, 2x1.25mm²带屏蔽

防护结构铝+铝酸盐处理材料金属电酸盐处理(金属零件)

连接电缆 ABS + PBT (树脂部分)材料ABS + PBT (树脂部分)

案例材料600g + 电缆120gx2m 重量机身600g + 电缆120gx1m

透射面材料传输8 + 8传输的基础部分和64 + 32传输的远端部分, 8传输的远端部分和64 + 32传输的基础部分, 反之亦然

重量 可用传感器 模型一种乙CRCH08T-211-PU-__
_50毫米45毫米300毫米RCH08E-211-PU-__

备注 传输区图

安装条件

模型一种乙CRCH08T-211-P

同类产品

[RC08T-011N-000](#)

[RC08T-011P-000](#)

[RC08E-011N-000](#)

[RC08E-011P-000](#)

产品分类

[远程系统](#)

[远程充电/分...](#)

[遥感器系统](#)

[远程耦合器系统](#)

[RFID系统](#)

[检测传感器](#)

[位置传感器](#)

[角度传感器](#)

[其他设备/零件](#)

产品搜寻

指定搜索

远程系统条件搜索无线电源电压

12伏 24伏 其他

无线电源电流

信号类型 开关信号（开/关） 温度信号 充电中 压力（称重传感器） 信号 CC链接 设备网 R
S-232C 模拟传感器 电源/充电

RFID系统状态搜索ID标签容量

112-2K字节 8位 2K字节或更多

与上级设备的接口

RS-232C / USB CC链接 MELSEC-Q 平行讯号

接近传感器条件搜索

检测距离 1-5毫米 6-10毫米 10-30毫米 31-50毫米 尺寸 M18 M12 M30 M5-8 方形 (检测面18x18 mm以下) 方形 (检测面40x40 mm以下) 方形 (检测面40x40 mm以上)