

全钢实验室家具价格 全钢实验室家具 越狮工业价格优惠

产品名称	全钢实验室家具价格 全钢实验室家具 越狮工业价格优惠
公司名称	广州越狮实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房
联系电话	13825004067

产品详情

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造业的全新领域。本公司是实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，全钢实验室家具，木塑实验室家具，耐腐蚀实验室家具。

全钢中央实验台

一.台面：

贴面理化板

耐蚀实芯理化板（国产，进口）

环氧树脂

1.外壳说明：外壳采用1.2mm冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理静电粉末喷涂高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

2.门板说明：斜口式，采用1.2mm冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化，静电粉末喷涂高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强外形美观。

3.把手、铰链等说明：不锈钢亚光把手。配置中外合资全开铰链，外形美观，开合时无噪音，次数达10万以上，防锈，耐腐蚀性能强，达到国际五金行业标准。并配备导轨。

4.调整脚说明：采用直径 12mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，全钢实验室家具价格，调节为0-30mm。

5.工艺说明：所有钢板焊接经酸洗磷化，静电粉末喷涂高温烘烤固化，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。

全木中央实验台

一.台面：

贴面理化板

耐蚀实芯理化板（国产，进口）

环氧树脂

二.柜体：

采用18mm厚双贴面饰面板，1.2-1.8mm厚PVC防水封边处理。板材均经智能裁板锯裁切，精度高，无爆边。柜体为拆装式设计，以三合一扣件连接板件，易于拆装及后期维护，结构稳固，承重性能好。组合式设计，可按客户不同的需要选用或调整组合的大小与款式。

1.柜面：门、抽屉面采用18mm厚双贴面饰面板，1.2-2mm厚PVC防水封边处理。

2.拉手：可选：（PVC、铝合金一字隐形拉手、铝合金桥式拉手）。

3.导轨：抽屉滑轨均采用三节承重滚珠式滑轨。

4.铰链：柜门铰链为110°或175°铰链，可承受10次以上开合。

5.地脚：注塑地脚，外围有100mm高地脚板。

实验室家具和其它家具有什么区别？

办公家具包括办公桌、会议桌、文件柜、班台、写字台，屏风隔断等等，品种规格远没有实验室家具繁琐。常规的办公家具用材没有实验室家具厚实，因为办公家具没有承重、耐腐蚀等要求，其次就是运输和安装费用实验室家具比办公家具费用高，办公家具是固定尺寸，固定尺寸都是批量生产，批量生产的产品材料和人工相对来说都比较底，实验室家具尺寸根据客户实验室订做的，包装费、运输费、安装费都比办公家具成本高。所以从采购办公家具比实验室家具要便宜得多。

广州越狮工业装备有限公司，成立于一个挑战的时代，公司成立以来，艰苦奋斗、努力拼搏，用信得过的产品质量、超出客户期望的服务，孜孜以求的专业精神赢得了企业生存、发展的环境和良好机遇。公司先后投入大量的人力和物力开发生产出了整套的实验室装备产品，在实验室家具订制领域也是首屈一

指，产品有：通风柜实验室家具，不锈钢实验室家具，全钢实验室家具，学校实验室家具等。

通风柜设计规范

在设计通风系统时，须对实验室房间的平面尺寸、所处楼层、楼层净空高度、房间横梁与地板高度、天花板与地板的高度、通风产品在房间的布局位置尺寸、墙体窗户的位置尺寸、天台所处的楼层、风机在天台上安放的位置尺寸、客户要求排风管道的走向、排风井的截面尺寸等熟知，然后根据尺寸进行规划设计。也只有熟知相关现场的测量数据，通风柜设置才能发挥出它的优点。

通风柜设计规范

为易于埋藏管线，建议设置半岛式中央台。化学实验台选用的长度一般是1.2米/人，如果是有机实验室，一般是1.5米/人；台面高度中国通常为850mm，在美国、西班牙、德国为900-920mm，在日本为800mm；台面宽度通常在600mm-750mm之间，如果是双面的，中央台面不得超过1500mm。为确保实验台整体美观，减少台面的拼缝，也便于调试，提高施工进度，建议台面尽量选用整片台面、标准柜体组合；伸膝凹口宽度保持在600-1100mm之间；选用的试剂架深度以能并列放置两瓶500ml的中型试剂瓶为宜。

PP通风柜和全钢通风柜有什么不同？

防爆是有防爆等级以及有防爆证书的，可用于有可燃性气体区域场所；而全钢是从材质上讲的与防爆不防爆没有联系，全钢的不能说就是防爆的或者不防爆的；同样防爆型的材质可能是铸铁的也可以有钢材质的。

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造的全新领域。本公司是实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，木塑实验室家具，耐腐蚀实验室家具。

目前国内的通风柜状态视图

通风柜有许多事情要考虑购买时，通风和排气能力、材料和引擎盖本身，我们也有介绍。布局上通风柜在实验室中，我们曾想过吗？遮光罩只的地方，然后能够发挥其适当的效果，我们现在知道它。

很多人在购买通风柜时，通常大部分注意力放在对的是通风柜本身的设计和通风排气能力也有通风柜的材料，当然，这是必须考虑的但对目前国内的通风柜状态视图，通风柜在那么几个，质量也差不是更多，只是宣传的努力大不同即使是再好的通风柜有时也容易的问题，实际上，问题往往不是出在通风柜本身，和实验室的布局也有密切的关系。

方向的实验室里，空气流通，油烟罩和其他实验设备的位置，所以，整个实验过程中有大的影响和安全的实验者，其他人的人身安全的严重威胁。专业实验室设备制造商应该站在为客户着想，除了设计和通风排气和通风柜本身材料过关，风柜和合理设计、布局、安装和维护是完全越过边境。

全木材质实验台：

1. 门板：采用18mm厚中纤板，外贴1mm厚防火板，所有断面经PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。
2. 柜身：18mm厚双面三聚qing胺板；所有断面经PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，全钢实验室家具多少钱，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。
3. 抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用9mm厚三聚qing胺板，其它材质同柜身；采用三节导轨，做实验时，柜筒拉出顺畅灵活，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面；同时三节导轨还具有优xiu秀的承重性能。
4. 活动背板：采用9mm厚双面三聚qing胺板，所有断面经PVC封边防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。

实验台配件说明：

- 1.滑轨：应开合平稳，静音性好；如采用进口滑轨名优产品。
- 2.铰链：采用进口不锈钢铰链，开启角度不小于110度。
- 3.合页：采用上海遵捷自己生产不锈钢合页，可以使开启角度达到180度，降低实验室的空间占有率。与进口铰链相比价格也更为便宜。（只可用于全钢实验台，钢木和全木实验台只能选择勇铰链）。
4. C型拉手：拉手为合金C型拉手，全钢实验室家具定制，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

全钢实验室家具价格-全钢实验室家具-越狮工业价格优惠 由广州越狮实业有限公司提供。广州越狮实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州越狮——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房，联系人：李继南。同时本公司还是从事广州充气袋工厂，广州集装箱充气袋厂家，货柜充气袋的厂家，欢迎来电咨询。