

# 酸洗挤干辊材质设计分析

产品名称	酸洗挤干辊材质设计分析
公司名称	河北冀州市联兴制辊有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:联兴 型号:lx150119 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划七路中段北侧
联系电话	0318-8780313 13132439856

## 产品详情

### 酸洗挤干辊

位于钢板、不锈钢生产线的酸洗环节和漂洗环节，溶剂因为各个工厂的设备和工艺各有不同，大多数为盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸、磷酸、混合酸等溶剂，同时也因为线速、基板厚薄等因素也造成溶剂浓度和温度的不同，原则上温度越高，溶剂浓度越大，酸洗速度就更快，根据以上情况材质设计要考虑以下几个方面

- 1、 设计材质时要考虑耐酸碱
- 2、 产品的耐温性。
- 3、 在这个生产环节会产生一定的易燃气体，材质阻燃性能也是一个基本要求。

4、  
因为要形成挤干效果，所以每个辊子自身要产生压力，耐压和回弹性的优劣也决定了产品的性能

综上所述，联兴制辊根据市场客户实际需求，开发研制的酸洗挤干辊，采用chlorosulfonatedPolyethylene橡胶为基础，并结合专业配方，满足了市场对产品的要求，得到了客户的广泛认可。