

OpScan 4 ES光标阅读机

产品名称	OpScan 4 ES光标阅读机
公司名称	超凡(天津)科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Scantron 型号:OpScan4ES 测量范围:/
公司地址	天津华苑产业区海泰火炬创业园B座6082室
联系电话	13502183371

产品详情

品牌	Scantron	型号	OpScan 4 ES
测量范围	/	测量精度	/
用途	信息采集与教学评估		

标准特性

- 读速2800张/时
- 自动进纸
- 可识别铅笔涂点
- 卡纸、重张、偏移等故障自动监测功能
- 显示屏：最多可显示40位字符。
- 完整的诊断系统：同时发送错误信息到阅读机显示屏和主机
- usb端口连接主机
- 扫描读卡的同时即完成了数据的传输
- 兼具扫描mark reflex[®] and trans-optic[®] 读卡的功能
- 支持一般列距，例如: .166, .166 48 cell, .200 inline, .200 offset, .200 line read, and .300 line read

- 进、出纸仓最大容量：均100张
- 扫描读卡尺寸范围：2.5 x 5英寸—9 x 14英寸，60-100磅双胶纸

备选配件

- 双面读头—用于双面读卡扫描
- 打印头—依据使用者需求，扫描读卡的同时打印采集数据的相关信息。如错误码、数据信息、序列号、验证码和测试分数等。这一过程决不会影响读卡输出速度。
- 条形码读头—可在梯形模式下完成条形码数据扫描
- 下载模式和文档编制工具—用平台下载代替使用pc下载工具，下载到主机的相应软件直接编辑阅读机。
- selfscore选项——结合双打印头设计。具备了评分、调查和选举等tsm具有的功能。

selfscore模式下，阅读机可以脱离主机，独立运行。

- 分拣纸仓——配合扫描软件的精准设定可以实现对读卡的分拣。.

规格

物理描述

长度: 21.25" (54 cm)

宽度: 14.5" (37 cm)

高度: 9" (23 cm)

重量: 17 lbs. (7.7 kg)

工作环境

温度：60 ° f- 85 ° f

湿度: 40% to 60%,无冷凝

电源

- 100-240伏电压。工作电压: 100-240伏交流电压(-10%, +6%); 47-63赫兹; us三项插头; 15安培专用电路

连接

- usb 1.1或2.0 - opscan 4 es

使用有自定义通讯协议的通讯端口异步操作。

运行

- 读头:与图像感应器相连接, 16级

omr,铅笔识别能力

- 扫描速率: 2,800张/时 (实际扫描速率取决于扫描过程中从读卡读取数据总量和处理数据总量)