

# 电加温沥青罐报价 凉山电加温沥青罐 广通筑路品质优良

产品名称	电加温沥青罐报价 凉山电加温沥青罐 广通筑路品质优良
公司名称	德州广通筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区
联系电话	15165928688

## 产品详情

电加温沥青罐的沥青是一种高分子碳氢化合物的衍生物，对温度很敏感，如果是在高于180 的情况下，沥青中的沥青质分解为游离碳，凉山电加温沥青罐，而碳化物和沥青质的出现就会严重影响沥青的延展度和粘结性，也会使沥青的使用性能变坏。如果沥青局部温度过高，加热时间太长都会程度不同地影响沥青的使用性能，从而影响工程质量，而电加温沥青罐的温度是影响沥青性质与性能的重要因素，它的出现就能很好的解决这个问题。所以电加温沥青罐的控制加热温度和加热时间的能力是非常较好的。

要想对电加温沥青罐使用设备达到更佳的使用效果，便需要掌握正确的使用方法。电加温沥青罐使用一定要小心，避免发生危险事故。沥青罐设备安装就位后需要检查其设备各部连接是否稳固、紧密、运转部件是否灵活，管道是否畅通，电源接线是否正确。甘肃沥青罐初次装入沥青请打开排气阀，使沥青顺利进入加热器。运行中请注意观察电加温沥青罐的水位，并调整阀门，使水位始终保持适当位置。

电加温沥青罐给环保做了什么的贡献：

电加温沥青罐设备主要采用了温度自动控制系统，确保了温度的稳定性和操作的便利性。

电加温沥青罐设备是筑路较常用的设备之一，采用有机载热体作为传热介质、燃气、燃煤或燃油炉为热源、由热油泵强制循环、把沥青加热到使用温度。加热快是电加温沥青罐较大的特点，即能大量生产高温沥青又能节约热能，临时性提取少量的热沥青，生产160 的热沥青一般不超过4小时。

初次在电加温沥青罐内装入沥青时，请打开排气阀，使沥青顺利进入加热器;点火前，请将水箱加满水，打开阀门使蒸汽发生器内的水位达到高度，将阀门关闭。当电加温沥青罐内的沥青液面低于温度计的位置时，请在沥青泵停止前关闭吸程阀门，以防止加热器中的沥青回流。

脱水完毕，电加温沥青罐生产厂家，请注意观察沥青储存罐的温度表的指示，及时泵出高温沥青，如温度过高又不需要泵出时，请迅速启动内循环降温。

运行中，请注意观察水位，并调整阀门，电加温沥青罐服务商，使水位始终保持适当位置;如沥青中含有水分，请在温度100 以上时，打开灌顶人孔，并启动内循环脱水。

电加温沥青罐报价-凉山电加温沥青罐-广通筑路品质优良由德州广通筑路设备有限公司提供。“沥青罐,彩色沥青,沥青加温罐等”就选德州广通筑路设备有限公司，公司位于：山东省德州市经济技术开发区，多年来，广通筑路坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广通筑路期待成为您的长期合作伙伴！