

# CX23配B G UV荧光显微镜

产品名称	CX23配B G UV荧光显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:CX23FL 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

CX23配B G UV荧光显微镜

CX23荧光显微镜参数

CX23拥有出色的平场消色差物镜，可以在整个视野保持出色的图像平坦度。

均匀的LED照明，减少了蓝色。

LED光源提供了20000小时的长寿命，耗电较少。同时减少蓝色保留了样品的生动颜色。

扭力释放功能防止了损坏.

内置的扭力释放功能可以防止粗调焦或载物台旋钮上过度用力导致的损坏。

## 抗菌处理

在湿热的环境中使用，很多显微镜容易受到霉菌和其它真菌的影响。CX23的物镜、目镜和镜筒都经过了抗真菌处理，能够获得很好的观察效果和更大的耐久性。

## 规格参数

### CX23规格/参数

项目	CX23(S1/S2)
光学系统	UIS2光学系统（无限远校正系统）
照明装置	内置在透射照明系统，0.5W LED，柯勒照明
调焦系统	载物台垂直运动，粗调行程每一圈为15mm，微调小距离2.5微米
换镜转盘	固定4孔物镜转盘
观察筒	双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，眼点调整：377.8 - 427.7毫米
载物台明装置	钢丝传动，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹

聚光镜	阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑
物镜	平场消色差4 × N.A.0.1, W.D. 27.8mm 10 × N.A.0.25 W.D. 8.0mm 40 × N.A.0.65 W.D. 0.6mm 100（油镜） × N.A.1.25 W.D. 0.13mm(CX23LEDRFS1 only)
目镜（10 ×）	视场数F.N. 20（防霉处理）
重量	约5.9公斤
外形尺寸	198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm
额定电压/电流)	AC 100 – 240 V 50/60 Hz 0.4 A
耗电量	1.7 W
选配件	反光镜，15 × 目镜（F.N.12，防霉处理），电缆支架，木储存箱（264（宽） × 300（深） × 474（高）），测微尺，箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑 LED荧光附件 UV三色荧光附件，即开即用，无需预热