

# 密封性好的工业滑升门供应商

产品名称	密封性好的工业滑升门供应商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 密封性好的工业滑升门供应商

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业滑升门具有自动化程度高、安全性、可靠性好、密封性好、美观性强、效率高、耗电量低等优点，其安装要求能够满足一系列要求。这样可以保证安装后使用的工业门的效果不打折扣。高强度镀锌五金件连接，扭簧镀锌处理，扭簧轴应力处理，强度高、可靠、耐用。特殊设计的铰链安装位置下面的预埋钢板，加固了铰链和门板的连接。滚轮支架镀锌和耐磨尼龙滚轮，长效持久，维护简单。

工业滑升门的底部设有安全气囊，在门的关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态；在门的底部二端设有刀片式钢丝绳断裂保护器，当提升钢丝绳断裂，门体运动速度加快时，该装置能切入导轨，阻止门体坠落；电机设有脱开离合装置，切换至手动时，可手动操作门体运动。

工业滑升门的特点：

- 1、滑升门平均开启速度每分钟可达12-18米。
- 2、门表面处理为粉末喷涂工艺，其特点是耐久性强，抗老化、抗腐蚀、不褪色，易维护，长久如新。
- 3、以多关节活动的门片串联在一起，固定在导轨滑道内，以门上方卷轴为中心上下转动。
- 4、帘片材质采用双层高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金挤压成型。

- 5、提供矩形或椭圆形设计的双层隔热玻璃，外部包围柔性橡胶的透视窗口，提供了良好的采光性和透明度。
- 6、通过门板内部加强处理，配合其他加强配件，工业门可以承受12级大风的要求。
- 7、采用双层高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金挤压成型。
- 8、电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。
- 9、专用的门插销和门锁，可以从内部锁定，配合坚固的门体，有效防撬防盗。

工业滑升门遇到故障及解决方案：

#### 1、齿轮容易夹住衣服或者其他东西

解决方案：使用隔离装置、安装隔离栏或者放置隔离的装置，不要在工业滑升门运行的时候有人接近。

#### 2、工业滑升门继电器控制失效

故障原因：继电器（接触器）触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。

解决方案：更换继电器（接触器）、更换微动开关或触片、紧定滑块螺钉并使靠板复位、更换限位器传动齿轮、更换按钮。

#### 3、门倒落

故障原因：弹簧损坏。

解决方案：安装防弹弹簧损坏装置、根据维护记录，在弹簧次数使用完前替换弹簧。

#### 4、工业滑升门的自重下落失效

故障原因：工业滑升门的手动拉杆变形、手动拉杆与垫圈的间隙大、齿轮箱电机润滑失效。

解决方案：应更换手动拉杆、应减小间隙、应更换油脂。