佛山佳佳骏合成树脂瓦 源佳锦阳光板

产品名称	佛山佳佳骏合成树脂瓦 源佳锦阳光板
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市东西湖源佳锦建材商行

1、耐力板可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。至小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

2、耐力板隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件 下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首o选材料

3、耐力板节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），PC板的隔热至高49%。从而使热量损失大大降低用于有暖设备的建筑，属环保材料。

4、耐力板防结露：室外温度为0°C，室内温度为23°C，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

目前市面上热门销售大量的塑料板材，塑料板材是一个非常广阔的行业。目前市场上很热门的塑料板材：有机玻璃板、PC板、PS板这几种板材都非常的像，这些板材具体辨别如下：

一：有机玻璃分别为：挤出板与浇铸板，挤出板的识别是，透明度好，用原始的识别方法，火燃烧、燃烧时火焰清、无冒烟、有气泡、灭火时可以拉出长丝。浇铸板的识别是：透明度更高，用火燃烧时，、有气泡、有吱吱的响声，灭火时无丝。

二：PC板，识别方法是：透明度高，抗冲击好、打不烂、用火燃烧是基本烧不着、阻燃、且会冒出部分黑的浓烟。

三：PS有机板，识别方法是：透明度一般，反光时看会有麻点。比较脆、易破。砸到地下会有咔咔的响声。用火燃烧时会产生大量的黑浓烟。

1、体积稳定：合成树脂瓦的膨胀系数为4.9*10mm/mm/°C，同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使温度变化较大，瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定.

2、优越的防水性能:合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，佛山佳佳骏合成树脂瓦，不存在微孔渗水问题.产品宽度比传统瓦度45%，屋面接缝少，因此比传统的防水性能大大提高.