10mm耐力板 源佳锦阳光板

产品名称	10mm耐力板 源佳锦阳光板
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市东西湖源佳锦建材商行

合成树脂瓦的面层材料很关键，面层材料的选用直接影响树脂瓦的使用寿命，大多数情况下选用优xiu的超耐候材料ASA或者PMMA，通过表面共挤然后成型。产品的耐候性直接导致了合成树脂瓦的使用寿命。于此同时，合成树脂瓦的好坏，还与表面材料的使用量，和共挤技术有关系于此同时，合成树脂瓦的好坏，还与表面材料的使用量，和共挤技术有关系。

施工工艺性能优良：

玻璃钢在固化成型前，由于树脂的流动性，可以采用不同的成型方法，方便地加工成所需要的形状；这一特点适合大型、整体和结构复杂的设备施工要求，根据环境情况可以现场施工。

物理性能优良：

附着力好，不开裂，不结垢，水质不会被水中的微生物污染或氧化生锈，不产生二次污染，能保证永jiu性输水量和水质洁净度不变。

物理性能优良：

附着力好，不开裂，不结垢，水质不会被水中的微生物污染或氧化生锈，不产生二次污染，能保证永jiu性输水量和水质洁净度不变。

防腐瓦又称防腐板，还叫做彩色合成树脂防腐板材。也是国内近年来一种新型的环保建材，常用来做屋面防腐瓦等。防腐瓦是防腐蚀瓦。

防腐瓦是以聚氯乙l烯树脂（简称PVC）为主要原料，10mm耐力板，辅以UV抗紫外线剂和其它化工原料，经科学配比，用先进的工艺技术制成，pvc瓦具有良好的防火性，防腐性、耐候性，不含石棉成份，颜色鲜艳，环保健康。