

高温隧道炉|隧道烤箱|隧道式机械设备

产品名称	高温隧道炉 隧道烤箱 隧道式机械设备
公司名称	浙江亿星涂装环保设备有限公司
价格	6800.00/米
规格参数	品牌:亿星 产地:浙江 材质:镀锌钢板或不锈钢
公司地址	永嘉县瓯北镇和三工业区
联系电话	0577-67192068 13676523599

产品详情

加工定制：是

品牌：亿星

规格：电力型

控温精度：±5

工作温度：常温~300

电压：380V功率：12kw/m

网带速度：20~200mm/min或按客户要求调速。

一、产品概述：

[隧道炉](#)

(工业产品加工类)是已通

过热的传导、对流、辐射完成对产品烘干固化的[隧道式机械设备](#)，通常简称[隧道炉](#)。[隧道炉](#)

烘干炉体一般很长，短的也有5米，长至10多米以上，具体尺寸要综合厂家的产品尺寸及场地大小。烘干区是一狭长的隧道，宽度一般为80cm到140cm。隧道内有一条连续运转的输送系统。产品输送烘干时，其需烘干的产品通过输送链板、钢带或网带与电热元件或加热管之间产生相对运动。从而完成均匀烘干、输送的工作。[隧道炉](#)

可连续生产，生产效率高，节省人力，烘干品

质稳定。该[隧道炉](#)主要用于工业化生产企业中，以大批量连续或间歇烘干为特征。由专职人员操作。

二、产品特点： 1.输送：输送带变调速，输送速度平稳可靠，输送带松紧可调；

2.配件：机架设计可移动万向轮或脚杯，便于调整整机及机体搬运； 3.温控器:进口数位温度

显示表,控温效果更稳定，性能更卓越，有自动恒温、超温报警、漏电保护、电机过载保护等功能；

4.超温保护:双重超温保护，电器可控制，安全可靠；

5.升降速度快，经济快速； 6.每段炉盖均可独立打开，便于炉内的清洁和检修；

7.循环方式：热辐射及自然对流； 三、产品结构：

[隧道炉](#)

由传动装置、机架、输送带、加热装置、控制系统等组成。常见的配置有壳体优质钢板，机架方钢，壳体静电喷塑（或油漆喷涂），具有防生锈、耐腐蚀、耐磨损易清洁等特点；输送带采用不锈钢网丝，红外线电加热管、变频电动机调数、智能表控温。 四、适用范围：

[隧道炉](#)

广泛用于塑胶件、头盔、人造石、卫浴、橱柜门窗、地板、家具、工艺品、珠宝等表面烘干固化。（备注：非标尺寸可根据客户要求定做。）

本页关键词：高温隧道炉、隧道烤箱、隧道式机械设备