

汽车发动机加热预热器 水箱加热预热 冷却水加热 外置式

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 汽车发动机加热预热器 水箱加热预热 冷却水加热 外置式 |
| 公司名称 | 诸暨市永茂机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:永利 型号:直径38~50发动机冷却水加热 功率:1500w (kVA) |
| 公司地址 | 中国 浙江 诸暨市 阮市工业区 |
| 联系电话 | 86 0575 87692585 13806748467 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------------|-------|-----------------|
| 品牌 | 永利 | 型号 | 直径38~50发动机冷却水加热 |
| 功率 | 1500w (kVA) | 温度范围 | -50~200 |
| 外形尺寸 | 3 (m) | 重量 | 1 (kg) |
| 用途 | 发动机冷却水加热 水箱加热 | 工作电压 | 220v |
| 绝缘电阻 | 100M | 抗电强度 | 承受200A的极限短路电流 |
| 连续使用寿命 | 5000小时 | 加热器类型 | 发动机加热 |

产品属性：

额定电压：220v。

额定频率：50hz。

额定功率：1500w。

加热元件寿命：1万小时。

温度控制范围：60-65度。

安装方式：冷却水管外包裹

冬天温度低，由于冷缩的作用，使发动机的气密性变差，导致冬天冷车启动困难。强制点火，不仅对发动机的部件磨损很大，而且很费电瓶和起动机。使用此款牌发动机预热器以后，能使汽车在寒冷冬天，长时间停放以后，点火就像热车点火一样容易。而且对发动机有很好的保护作用。实验证明，汽车在冬

天冷启动一次，对发动机的磨损相当于正常行驶300到500公里。

低温环境下使用预热器可直接为节能减排做贡献：可节省燃油10-20%，并减少60~70%的污染物排放；同时可极大减轻机件磨损，环境和经济效益明显。此款预热器小巧紧凑，外套在发动机冷却水进水管即可，可多个并联，提高功率，加快预热速度，能用于所有汽车，（包括一些汽油车，因车辆长期使用，导致冬天发动机不能做正常点火，）容易安装，安装后对原车系统无任何影响。

我们的承诺：质量第一！规格最全！价格最优！

用柴油车的朋友都知道，在冬季不能使用0号油（低号油），而支付更多的油款，随着油价上涨、燃油紧张，如果有种装置安装在柴油车上，在冬季一样使用0号油（低号油），那不是省很多钱么？我公司在长期精心研究柴油车冬季冷启动辅助装置，现已有多种规格、型号的柴油车冬季也能使用0号油（低号油）的装置。结束了冬季柴油车不能使用0号油（低号油）的历史。该装置保证柴油车在寒冷低温状态下，通过温化燃油箱内的燃油使油路顺畅，保障柴油机械[车]正常作业行驶。本装置设计合理，外形美观，安装方便，使用安全可靠，在实现节省燃油差价愿望的同时，并能延长发动机寿命，提高燃油利用率，缓解燃油危机。

在零下25度以内，使用本装置，可以不借助烤火、加热、不改动原车配置，只需使用0号柴油即可轻松启动汽车，经济、安全、方便是您的爱车冬季必备用品，是您在冬季的最好帮手！

工作原理：初冷启动柴油发动机时，电预温油路启动发动机后，保障油路安全畅通。

柴油牌号：零下25°以内可用0号柴油，零下25°只要-10#（双档能在更低温度使用0号柴油）

工作电压：12v和24v

接电方式：电启动直接带开关连接、点烟器连接

我公司可为客户定制各种规格长度的油箱杆，输油软管。

标准库存油箱杆长度为：24cm、28cm、40cm、48cm、57cm、63cm、76cm、80cm各种规格

标准库存输油软管长度：1.5m、2.2m、2.8m、3.2m、3.4m、3.8m、4.6m、6~12m各种规格

以上长度规格都可定制

本公司标准库存规格如下，如有特殊规格需要的，欢迎您来电来函咨询

汽配销售部 联系人：何建永 电话：15158201343