

# 木材烘干窑 亿能干燥设备 木材烘干

产品名称	木材烘干窑 亿能干燥设备 木材烘干
公司名称	临朐县亿能干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道北环路1763号（注册地址）
联系电话	15610212288

## 产品详情

### 木质包装热处理库温湿度的测量与控制

木材热处理库内干燥介质（循环空气）的湿度状态，由材堆内的干、湿球温度计测量。材堆进风侧的干球温度比出风侧略高，相对湿度比出风侧略低，即干、湿球温差比出风侧略大。通常以进风侧的介质状态作为执行热处理的依据。对于可逆循环热处理库，木材烘干箱，风机可以正反转。当处理容量较小材堆宽度不大时，可用单向循环风机。

采用干、湿球温度计测量库内温度、湿度状态，准确可靠，并不受温度范围和湿度范围的影响。但使用时要注意湿球纱布必须保持清洁，厚薄适中（以3-4层为宜），牢固地包扎在湿球温包上，湿球温包与水杯水面距离为3-5厘米，使纱布吸水良好，使温包上纱布始终保持潮湿。这样，干湿球温度差就能准确的反映水分蒸发快慢，也即反映库内循环空气的干湿程度。

温、湿度调节和控制：操作人员要随时观察库内温、湿度的变化情况。（1）温度控制：当库内温度低于设定值下限时，增加燃料投放加大助燃风提高出温；当库内温度达到设定值上限时，应关闭助燃风减少燃料投放保持当前温度。（2）湿度控制：当库内湿度低于设定值较小时，可关闭排潮孔靠木材本身排出的水分来增加库内的湿度，当库内湿度低于设定值较大时，可打开喷蒸阀进行喷蒸；当库内湿度高于设定值较小时，可微开排潮孔排潮；当库内湿度高于设定值较大时，可开大排潮孔，打开回收缩口进行排潮。

木质包装热处理设备提温迅速，各区域温度偏差小，满足杀虫除螨要求，减少色变。热处理的整个

过程可与国家商检监控网联网，实行全程监控。处理后的报检数据准确，满足出口木质包装需求。

木质包装热处理设备产品特点：

1. 投资费用低，木材烘干设备厂，处理量大。
2. 提温迅速，杀虫效果彻底，热处理效果完全达到国家检验检疫要求。
3. 可以随时监控处理库内的干球（环境）温度、湿球温度、木心温度、相对湿度等数据，处理数据经远程监控可以上传国家检疫平台。
4. 运行费用低，设计巧妙。

可更据用户需求为你设计为：热风炉加烘房式烘干、电热烘干箱等。

与大家分享红木材质区分以及辨别方法

\*红木材质区分\*

从木材学角度来看，红木可以分为心材和边材，心材就是从原木的中心开始，颜色逐渐加深的地方。而边材就是在木材中，含有储藏物质和生活细胞的木材部分，木材烘干窑，就是从心材以外，靠近树皮的边缘部分，颜色较浅。

由于心材是生长的树木内层中不再含有活细胞的木材部分，并且其中旧有的储藏和营养物质已被消磨或转化为比较耐久的物质，通过这一生理过程，使得心材密度增大而渗水性降低，反而更加耐用。而边材则由于还未进行一系列的变化，密度还较低，富含丰富的水分和木材特有的营养成分，容易寄生蛀虫。因此心材更适合用来做家具。

从红木材类来看，现在市场上有许多以红酸枝材质为主的家具。红酸枝首先从色泽上来看，更为深重，比较适合书香气味浓厚的家庭。红酸枝密度较大，十分精致，放入水中的话会沉底。它有淡淡的酸香味，香味由内而外散发，更突显出其与众不同。这种材类的红木一般来说颜色深的更为耐用。

\*如何辨别红木\*

辨别红木材质如何或者想要看是否是人造的和参假的，我们可以借用小刀，在工艺品不起眼的地方刮去表层，一直到路出颜色烧浅，新鲜的肉茬露出，说明是纯天然的正品，用小刀刮出一小节肉茬来观察，木材烘干，如果里面露出的是白茬，说明这材料是染过色的。

临朐县亿能干燥设备有限公司专业的木材烘干设备生产厂家，以技术研发、制造、销售、安装和技术服务于一体的企业。多年来，亿能干燥秉持“诚信为本”的经营理念，以良好的技术实力、扎实的产品质量、贴心的售后服务，获得了广大客户的好评。

木材烘干窑-亿能干燥设备-木材烘干由临朐县亿能干燥设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临朐县亿能干燥设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事光氧催化设备，光氧催化除味设备，光氧催化净化器设备的厂家，欢迎来电咨询。