

装载机柳工 柴油汽车油管路 油箱 加热器

产品名称	装载机柳工 柴油汽车油管路 油箱 加热器
公司名称	诸暨市永茂机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:永利 型号:装载机柳工 功率:0.15 (kVA)
公司地址	中国 浙江 诸暨市 阮市工业区
联系电话	86 0575 87692585 13806748467

产品详情

品牌	永利	型号	装载机柳工
功率	0.15 (kVA)	温度范围	-50~100
外形尺寸	3.2客户定制包装 (m)	重量	2 (kg)
用途	加热输油管结腊柴油 快速启动汽车	工作电压	24v
绝缘电阻	100M	抗电强度	承受200A的极限短路电流
连续使用寿命	20000km		

我们的承诺：质量第一！规格最全！价格最优！

用柴油车的朋友都知道，在冬季不能使用0号油（低号油），而支付更多的油款，随着油价上涨、燃油紧张，如果有种装置安装在柴油车上，在冬季一样使用0号油（低号油），那不是省很多钱么？我公司在长期精心研究柴油车冬季冷启动辅助装置，现已有多种规格、型号的柴油车冬季也能使用0号油（低号油）的装置。结束了冬季柴油车不能使用0号油（低号油）的历史。该装置保证柴油车在寒冷低温状态下，通过温化燃油箱内的燃油使油路顺畅，保障柴油机械[车]正常作业行驶。本装置设计合理，外形美观，安装方便，使用安全可靠，在实现节省燃油差价愿望的同时，并能延长发动机寿命，提高燃油利用率，缓解燃油危机。

在零下25度以内，使用本装置，可以不借助烤火、加热、不改动原车配置，只需使用0号柴油即可轻松启动汽车，经济、安全、方便是您的爱车冬季必备用品，是您在冬季的最好帮手！

工作原理：初冷启动柴油发动机时，电预温油路启动发动机后，保障油路安全畅通。

柴油牌号：零下25°以内可用0号柴油，零下25°只要-10#（双档加热能在更低温度使用0号柴油）

工作电压：12v和24v

接电方式：电启动直接带开关连接、点烟器连接

我公司可为客户定制各种规格长度的油箱杆，输油软管。

标准库存油箱杆长度为：24cm、28cm、40cm、48cm、57cm、63cm、76cm、80cm各种规格

标准库存输油软管长度：1.5m、2.2m、2.8m、3.2m、3.4m、3.8m、4.6m、6~12m各种规格

以上长度规格都可定制

本公司标准库存规格如下，如有特殊规格需要的，欢迎您来电来函咨询

技术部联系人：柴松尧 电话：13858524571

销售部联系人：何建永 电话：15158201343