固镇 批发P型橡胶止水带 闸门水封 顶水封 产品用途

产品名称	固镇 批发P型橡胶止水带 闸门水封 顶水封 产品用途
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

固镇 批发P型橡胶止水带 闸门水封 顶水封 产品用途

P型橡胶止水带产品简介:

P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门,水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用,结构一般像英文字母P,所以叫P型止水带,也叫闸门水封、止水橡胶等。

p型橡胶止水带作为闸门水封,具有经济实用,更换方便,整体成本低,使用寿命长,止水效果好等优点。闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分,是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择,常用的莫过于橡胶闸门水封。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封,有效的防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命。

产品用途:a、主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。b、为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。p型橡胶止水带的安装:p型橡胶止水带的关键在于位置正确,p型橡胶止水带有圆孔的伸缩节一定要在变形缝中间位置。因为止水带的固定不能在橡胶带上打孔,要保证它在混凝土浇筑时的稳定性与牢固度,避免在浇筑混凝土时发生止水带跑位引起变形缝两边宽窄不一,变形量大幅降低,两边橡胶带极易拉断P型橡胶止水带施工指南:

- (1)在水平施工分缝与竖向分缝的交界处,按测量放样好的止水带中心标高安置钢边中埋式橡胶止水带的十字接头。
- (2)拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离,记录距离供内业资料整理时与图纸止水带所需用量作比较。

- (3)考虑搭接长度裁剪直线段钢边橡胶止水带。
- (4)按中埋式橡胶止水带条熔接方法连接直线段和十字接头,形成完整闭合的施工缝止水圈。
- (5)用钢筋短料与主体钢筋焊接将钢边止水带固定在施工缝处,并限制其三个方向的自由度。

以上便是腾达公司小编编缉的相关内容,资料仅供参考,我公司生产的p型止水带规格齐全,特殊尺寸可来电咨询,我公司技术人员及时回答您的问题。