

# 当涂堆石坝 丁基橡胶密封腻子 塑性填料 生产基地

产品名称	当涂堆石坝 丁基橡胶密封腻子 塑性填料 生产基地
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

当涂堆石坝 丁基橡胶密封腻子 塑性填料 生产基地

丁基橡胶密封腻子产品简介：

丁基橡胶密封腻子也被称为柔性填料、塑性填料、腻子密封胶（膏）、弹性密封胶（膏）、弹性腻子密封胶（膏）、嵌缝密封胶（膏）、丁基橡胶腻子片，是为混凝土面板、堆石坝周边缝和伸缩缝止水生产的止水材料。他以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性能好。还具有操作简便、不易含毒性没有异味、耐水、粘附性能好等特点。

丁基橡胶密封腻子以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。因柔性填料的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。因柔性填料是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体，故又名腻子密封胶、弹性密封膏。通常也称为SR柔性填料、GB嵌缝密封胶等。

柔性填料是为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。我们生产的柔性填料用于水利、电力工程、以及工业、民用建筑工程，在这些工程上均取得了较好的防渗止水效果。

gb柔性填料丁基橡胶腻子片作用： gb柔性填料丁基橡胶腻子片使得物料黏度增加，特别是纤维填料使黏度明显增加。添加前的填料需经过脱水处理，以避免消耗掉。须注意生成二氧化碳会导致树脂出现发泡现象，影响聚氨酯树脂的物性。为了能够加快填料润湿速度，同时降低体系黏度或者在聚氨酯树脂中添加更多的填料，有时需预先在树脂中添加润、湿分散剂。模内漆是具有涂料、色浆和脱模剂三种功能的助剂。它均匀喷涂在模具内，漆膜干燥后，即可模塑聚氨酯鞋底、自结皮泡沫塑料、聚氨酯软泡。硬泡制品脱模后，色漆附着在成型周化的制品上。柔性填料的特点是具有较好的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能较好，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。gb柔

性填料丁基橡胶腻子片产品的主要用途有以下几种： 1.使用在各种公路灌缝和公路填路工程中，比如使用在机场跑道中、使用在高速公路建设中，这些填料产品的强度高，耐久性能好，在道路灌缝工程中使用是非常合适的。 2.使用在大型水利工程的坝体密封中，如双组份聚硫密封胶产品和软木橡胶板都是可以使用在大型水利工程的伸缩缝中的。这几种产品的防水效果好，可以长期经受流水的冲击。

3.柔性填料产品还可以使用在各种墙体的防水工程中，这也是该产品比较常见的一个用途。

4.柔性填料产品还被的使用在各种桥梁建设中，在很多桥梁建设中都需要使用到柔性填料产品。

我们公司生产的gb柔性填料丁基橡胶腻子片产品价格不是固定不变的，不同的批发数量是不同的批发价格，也就是所谓的量大优惠。

我们是一家集研发、设计、制造、销售、安装及服务于一体的现代化公司，严格按照质量标准体系生产，并通过多项质量认证多年来为众多企业提供了橡胶防水解决方案，售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系，欢迎新老客户来电咨询。我公司还生产各种橡胶止水带，闸门水封，止水条，止水环等。受疫情影响我公司物流暂停营业，谢谢这一年来的支持。