

# 重庆 L-600型聚乙烯闭孔泡沫板 低发泡泡沫板 应用范围

产品名称	重庆 L-600型聚乙烯闭孔泡沫板 低发泡泡沫板 应用范围
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 重庆 L-600型聚乙烯闭孔泡沫板 低发泡泡沫板 应用范围

L-600型聚乙烯闭孔泡沫板特性：闭孔泡沫板密度高已经代替了传统的三油四毡、沥青和木杉板等材料。而且聚乙烯泡沫板施工简便，防渗防漏效果不可小亏L-600型密度达104Kg/立方；L-1000型密度可达90104Kg/立方，闭孔泡沫板的密度在一方面也决定了它的防水性能的高低，因泡沫板密度小就大大加强了它的防水性，防渗漏性。泡沫板的吸水率极低是按cm<sup>3</sup>计算的。

L600低发泡聚乙烯闭孔泡沫板的发泡率为600型的泡沫板材，外观为纯黑色，表面粗糙可见明显气孔，质地非常坚硬，犹如木板，但柔韧性不及L1100闭孔泡沫板，抗压强度非常高，达到了泡沫板中较高水平。

- L600低发泡聚乙烯闭孔泡沫板特点：
- 1、密度小、容量轻、回复率高、伸缩强度大，外观为蜂窝状孔洞均匀分布，具有独立的气泡结构。
  - 2、表面吸水率低，防渗透性能好。代替传统的三油四毡、沥青木杉等材料。
  - 3、L600低发泡聚乙烯闭孔泡沫板能够耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老性能优良。
  - 4、高温时不易流淌，低温时不易脆裂。耐高低温，在+80 ~-45 之间不易流淌，不易变形，不易脆裂，使用寿命较长。
  - 5、L600低发泡聚乙烯闭孔泡沫板施工简便，防渗、防漏效果佳，也比较不污染环境。

L600低发泡聚乙烯闭孔泡沫板应用范围：L600低发泡聚乙烯闭孔泡沫板可广泛应用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、机场、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。L600低发泡聚乙烯闭孔泡沫板注意事项：

- 1、L600低发泡聚乙烯泡沫板应当避免被阳光直射，可以放置在干燥通风远离热源处。
- 2、L600低发泡聚乙烯泡沫板是不能放置在雨淋处的，而且聚乙烯泡沫板的放置场地应清洁，以防聚乙烯泡沫板变形。
- 3、L600低发泡聚乙烯泡沫板具有一定的闭孔结构的，因而没有特殊使用效果时尽量不要随意

分割泡沫板。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，资料仅供参考，价格方面可电议由于疫情的影响，我公司物流这方面暂停运也可拨打我们工作人员的电话进行咨询！！！！