

CK 4 重负荷化学合成柴油机油 天津朗威石化

产品名称	CK 4 重负荷化学合成柴油机油 天津朗威石化
公司名称	天津朗威石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处）
联系电话	18920222322

产品详情

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。公司严格贯彻了ISO9001国际质量管理体系标准和OHSAS18001职业健康安全管理体系标准，CK-4重负荷化学合成柴油机油，实现了规范化运作和清洁生产，做到环保循环，生产全程无三废排放。

液压油与润滑油的相同点与不同点

相同点

从上面的解释中，我们可以看出，润滑油与液压油同样都具有着防磨、冷却、防锈、清洁、密封等作用。而这也是我们经常会听到一些关于液压油可以当做润滑油使用的话语的主要原因。

主要作用上的不同

在主要作用上，润滑油和工程机械液压油还是不同的。润滑油的主要作用是减小物体摩擦而对机械所造成的伤害；工程机械液压油的主要作用则是传递压力（动力）的。

侧重点的不同

正是由于他们的主要作用不同，所以润滑油更加注重降低磨擦，减缓磨损和防止金属烧结的功能；而液压油则更注重粘度指数，它要求液压油在高温下有良好的表现在低温下确保容易流动，降低能耗。

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。如果标注中同时有S和C，则表示是汽柴或柴汽通用的发动机油:SC/CD，SJ/CF，CF-4/SG，CJ-4/SL。现在柴油发动机使用的都是专用机油，如标注为CF-415W-30，其中，CF-4为API分类，是按使用级别来分的:15W-30是SAE分类，是按黏度来分的。W是冬季(Winter)的意思。15表示冬天时，机油黏度为15号，30表示夏天时相当于30号机油的黏度。

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。

残碳

按GB/T 268方法进行测定。

方法概要：将适量的试样置于坩埚内进行分解蒸馏，残余物经强烈加热发生裂化和焦化反应，在加热 30 ± 2 分钟后，通过炭残余物的质量计算出残炭值。

灰分

按GB/T 508方法进行测定。

方法概要：将不超过100克的试样放在一已恒重的坩埚中，用电热板加热，无灰滤纸作引火芯，使其燃烧到只剩下灰分和残炭后置于 775 ± 25 高温炉中保持1.5~2小时，通过称量得到灰分结果。

闪点

按GB/T 261方法进行测定。

方法概要：试样在连续搅拌下用很慢的恒定的速率加热。在规定的温度间隔，同时在中断搅拌的情况下，将一小火焰引入杯内。试验火焰引起试样上的蒸气闪火时的低温度作为闪点。10、5、0、-10、-20号柴油的闭口闪点为55，-35和-50号柴油为45。

CK-4 重负荷化学合成柴油机油-天津朗威石化(在线咨询)由天津朗威石化股份有限公司提供。天津朗威石化股份有限公司位于天津市宁河区苗庄镇东窝村外(芦玉公路15公里处)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前朗威石化在工业制品中享有良好的声誉。朗威石化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。朗威石化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事天津液力传动油，天津汽车传动油，天津自动传动油的厂家，欢迎来电咨询。

