

太湖 双组份聚硫建筑密封胶 AB组份聚硫建筑密封胶 施工办法

产品名称	太湖 双组份聚硫建筑密封胶 AB组份聚硫建筑密封胶 施工办法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

太湖 双组份聚硫建筑密封胶 AB组份聚硫建筑密封胶
施工办法 双组份聚硫建筑密封胶产品简介：

我公司生产的双组份聚硫建筑密封胶，经家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了建材行业标准 JC483-2006中的指标，它具有良好的耐老化性、耐久性较好、气密性和防水性较好的特点，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受工程技术人员的好评。

双组份聚硫建筑密封胶产品技术性能介绍如下：配合物的性能：非下垂型，高伸长，低模量的聚硫建筑密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。施工方法：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制：双组份聚硫建筑密封胶按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

包装说明：该产品主要使用两种包装：

- 1、铁桶包装，净重25公斤。
- 2、纸箱包装，重量同样为25公斤。

产品技术性能非下垂型，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B 组份的变动范围在 8-12 之间。

以上便是腾达公司编辑的相关资料，内容仅供参考，我公司还生产各种橡胶制品规格型号齐全，特殊规格也可定制，受疫情影响物流收到影响，谢谢一直以来对我公司的支持，给您带来的不便还请谅解！！
！