

一体化陶瓷感应小便器-挂式-立式感应小便器 热销产品

产品名称	一体化陶瓷感应小便器-挂式-立式感应小便器 热销产品
公司名称	福州富企王牌感应设备有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	
公司地址	福州市晋安区紫阳砌池48号2#楼808单元
联系电话	86-059183567526 13706955558

产品详情

型号	FQ-022DC/AC	电源类型	直流DC6V 交流AC220V
适用水压	0.05-0.7 (Mpa)	冲水时间	一段2-3秒 二段10 (秒)
出水口径	1/2 (寸)	外形尺寸	970 × 385 × 365MM (mm)
材质	陶瓷		

功能与特点：

- 1.智能节水：智能选择单双段冲水方式，感应器根据使用频率的高低进行智能化冲水控制，更有效避免水资源浪费（若使用频繁时，执行单段冲水，使用频率低时，执行双段冲水，i段冲水2-3秒，ii段冲水7-10秒）。
- 2.方便卫生：开关水完全由感应器自动完成，冲洗彻底、不留异味，方便、卫生，可有效避免细菌交叉感染。
- 3.自动调距：机器控制线路超微型设计，采用微电脑控制芯片,根据工作环境自动调整感应范围，无须人为调试。
- 4.智能防臭：当小便斗长期处于不使用状态，感应器将每隔24小时自动冲水一次，以防止存水弯中存水干涸，导致臭气回窜。
- 5.维护方便：内设水量调节阀及过滤网，可有效拦截水路中的杂质，延长阀体使用寿命，非专业人员即可轻松调节水量和清洗过滤网。
- 6.安装特性：感应冲水装置与陶瓷一体化设计，无须预埋感应装置，安装快捷、简便，对墙壁厚度无任何要求。

7.智能省电：感应器采用低功耗芯片控制，内置节电工作模式，超低能耗，更有效节电（直流型产品使用4节5号碱性电池，静态功耗<0.00018w）。

8.弱电提示：当电池电量不足时，红色指示灯闪烁，提示更换电池。

9.电源可选：ac交流220v（使用220v交流电），dc直流6v（使用普通5号碱性电池）

10.适用场合：宾馆、酒店、学校、机场、车站、医院、商场、娱乐场所、企事业单位等各种公共场所。

技术参数	
工作电源	dc6v(四节五号碱性电池) 或ac220v(交流电)
静态功耗	dc<0.5mw ac<2.5w
动态功耗	3w
适应水压	>0.05mpa-<0.7mpa(0.1mpa=1kg)
感应范围	80cm ± 5cm (出厂设定为80cm对30cm × 30cm标准白板)
冲水时间	使用前冲水2-3秒，使用后冲水10秒(根据使用的频率自动判断是否进行使用前冲水)
进出水管径	g1/2" (dn15)
使用温度	1-45
使用湿度	<90%rh
尺寸	970 × 385 × 365mm
排污中心离墙	140mm
排水方式	直排