

# 海明防水机械 四川聚乙烯丙涤纶防水设备

产品名称	海明防水机械 四川聚乙烯丙涤纶防水设备
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

## 产品详情

防水机械设备卷材热熔施工方法：

1.热熔施工工艺流程基层表面清理、修补-喷涂基层处理剂-节点附加增强处理-定位、弹线、试铺-热熔卷材-辊压、排气-搭接缝密封处理-清理、检查、验收。

2.在铺贴前应进行现场实际“定位排活”弹出标准线；防水机械设备卷材的铺贴应先将卷材全部展开或分展开后，再重新卷紧到原来位置，进行“摆正拉齐”、“放开对活”，从一端进行粘接定位后再来进行施工，以免错位跑偏，四川聚乙烯丙涤纶防水设备，严禁在同一幅防水机械设备卷材上两端同时施工，应放开一个自由端。

3.采用热熔防水设备卷材满粘滚铺法，开启喷灯点火，喷灯与卷材保持300~400mm距离，与基层呈30°~45°角，将火焰对准防水机械设备卷材粘接的底面（塑料薄膜面），当热熔到塑料薄膜熔化发黑，至热熔到发亮稍有微泡出现慢慢放下卷材平铺于基层，聚乙烯丙涤纶防水设备价格，然后进行排缺陷辊压使卷材与基层粘接坚固，以边缘处挤出少量熔融物为准；在操作中用火焰炬热熔卷材的温度应适度，以防水机械设备卷材粘接表面出现熔融层又不冒黑烟，其带砂面不发黑为准，切忌慢火烘烤或使用强火在一处不动地烘烤而烧坏基胎；封边、防水机械设备卷材粘接后再用焰炬烘烤搭接缝处，同时用烘热的铁压子将接缝处压实密封。

寿光市海明机械有限公司是一个专业生产各类防水设备的机械厂家。本厂本着防水系列品不断的更新。防水设备随着科学技术的发展的同时，整套系统性自动化得到不断完善，从而达到简便易于操作。

防水设备在生产卷材的时候有一项工艺方法较热熔法：

热熔法是以专用的加热机具将热熔型卷材底面的热熔胶加热溶化而使卷材与基层或卷材与卷材之间进行粘贴的施工方法。

热熔型卷材在工厂生产过程中就在其底面涂有一层软化点较高的改性沥青热熔胶，只须将它溶化即可以进行粘铺，聚乙烯丙涤纶防水设备厂家，无须涂刷胶黏剂和掀剥隔离纸，因此施工较简便，一般不受温度和湿度影响可在较低气温下施工。由于热熔胶是熔融状态下粘结，所以粘贴也较牢固。

防水设备生产的卷材的适用范围：

1. 聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。
2. 玻纤增强聚酯毡胎基卷材适用于机械固定单层防水，但需通过抗风荷载试验。
3. 玻纤毡胎基卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程；
4. 外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

寿光市海明机械有限公司是一个专业生产各类防水设备的机械厂家。本厂本着防水系列品不断的更新。防水设备随着科学技术的发展的同时，整套系统性自动化得到不断完善，从而达到简便易于操作。

防水卷材要求有良好的耐水性，对温度变化的稳定性(高温下不流淌、不起泡、不滑动；低温下不脆裂)，一定的机械强度、延伸性和抗断裂性，要有一定的柔韧性和抗老化性等。

防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料。是建筑工程防水材料中的重要品种之一。

根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材（SBC120聚乙烯丙纶复合卷材）三大类。有PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材。

海明防水机械-四川聚乙烯丙涤纶防水设备由寿光市海明机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。寿光市海明机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。