

双人三吹风淋房价格 正康食品机械 广西双人三吹风淋房

产品名称	双人三吹风淋房价格 正康食品机械 广西双人三吹风淋房
公司名称	诸城市正康食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市西外环中段
联系电话	13869639905

产品详情

风淋室是用于卫生、生熟食品加工、精密仪器、仪表、航空、航天等行业的净化设备，主要用途是在操作者进入车间前，双人三吹风淋房厂家，用洁净空气吹淋，将其衣服表面附着的灰尘、掉发、发梢等杂质除掉，通过过滤器清除，以防操作者将身上的杂质所带的细菌带入车间，有利于达到卫生标准，以提高产品质量。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。

特点：

- 1、采用先进的整体拉伸工艺制成凹型安装喷风口，喷风角度调整灵活，风淋空间增大，既美观又大方。
- 2、材质全部采用不锈钢材料，以防锈蚀，外观设计豪华。
- 3、分段分件组装，可任意加长缩短，广西双人三吹风淋房，便于运输，适合新建车间或改造车间的安装，为用户节约开支。
- 4、低风压、大风量、低噪音，降低运行费用，感觉舒适。
- 5、可按要求设计，性能不变。改造设备造型，设计安装，售后服务到家。

该产品特别适用出口的生熟食品加工车间的卫生达标，国家商检局产品。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市正康食品机械有限公司

双人三吹风淋房?模块式结构：

双人三吹风淋房模块式结构：

风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；

、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

配置参数表 支持非标尺寸定做

单人双吹型风淋室标准配置参数表

外径：1400*1000*2130 内径：800*900*1980

单人双吹型风淋室标准配置参数表

外径：1400*1000*2130 内径：800*900*1980

双人三吹风淋房钢板式风淋室：

这是一种采用国际技术设计、经精密数控设备生产制造的风淋室，是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物体进入洁净区时的吹淋除尘。使用后可有效和减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常的工作状态。它不仅能够铲除人体和物品外表附着的尘土，削减带入洁净室的尘土量，并且兼有气闸室的功用，可防止非洁净空气的侵入。它广泛适用于食品饮料、电子、卫生等各种行业及科研领域。

特点：

- 1、外壳采用冷轧钢板经进口数控机床剪、折、焊接而成，双人三吹风淋房价格，并经多道酸洗磷化喷塑，确保设备表面平整、美观。
- 2、风淋室门为SUS304不锈钢全玻璃门或采用日本技术及模具制造的高强质电泳铝合金门，双人三吹风淋房价格，保证了强度且美观大方。
- 3、单向通道风淋，从非洁净区进入，关门后光电感应自动吹
- 4、电子互锁带进口闭门器，底板为砂光不锈钢板。
- 5、配不锈钢多角度可调喷嘴，大风量低噪音头角离心风机。

双人三吹风淋房价格-正康食品机械-广西双人三吹风淋房由诸城市正康食品机械有限公司提供。诸城市正康食品机械有限公司是一家从事“压榨机,洗筐机,烟熏炉,肉制品加工设备,果蔬清洗等设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正康食品机械”品牌拥有良好口碑。高洁净度、高风速：采用初、过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，过滤效率为：99。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使正康食品机械在果蔬加工设备中赢得了众

的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事周转筐清洗机，塑料箱清洗机，全自动洗筐机的厂家，欢迎来电咨询。