

# 截止电动阀，风机盘管电动阀，太平洋质量保险

产品名称	截止电动阀，风机盘管电动阀 ，太平洋质量保险
公司名称	乐清市奥格电气有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:CNOG 型号:sev2000江森款电动阀 材质:黄铜
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇柳黄路2188号
联系电话	86 0577 62778200 13989760222

## 产品详情

品牌	CNOG	型号	sev2000江森款电动阀
材质	黄铜	连接形式	内螺纹
公称口径	DN15/20/25/32 ( mm )	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	双向	驱动方式	电磁
零部件及配件	塑料外壳，执行器，阀体 ，同步电机，阀杆 球芯 球体	形态	球式
类型(通道位置)	二通式，三通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

**概述** sev2000.....分体式电动阀系列由,se20系列阀门驱动器和,ve2、 ve3系列铜阀组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的，并且可调节kv值。驱动器由单向磁滞同步电机驱动，阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控范围内。

sev2000...系列分体式电动阀有常闭二通和混合三通两种形式，按阀口联接尺寸分有dn15， dn20， dn25， 三类，按其流通形式和流量特性共分为6种规格。 se v2000...系列分体式电动阀之驱动器与阀体采用螺套联接方式，可以在阀门安装之后，再安装驱动器，现场装配，接线灵活，方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小。产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。技术特点及规范 1、工作电压 230 ac ± 10%,50-60hz(特殊订做24v、 110v)

2、运行时间 开启10秒，关闭5秒 3、公称压力  
1.6mpa 4、连接方式 管螺纹g 5、介质温度 2-94  
6、保护等级 ip20 7、阀体材质 黄铜锻造  
8、执行器材质 abs工程塑料（阻燃、环保）