

电动二通阀 螺纹

产品名称	电动二通阀 螺纹
公司名称	乐清市奥格电气有限公司
价格	65.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇柳黄路2188号
联系电话	86 0577 62778200 13989760222

产品详情

品牌	CNOG 奥格 代购霍尼韦尔型号 西门子 江森 霍尼韦尔 西门子 博力谋 亿林 海林 柯耐弗 曼瑞德 恒森 新菱 开利达 开利 帝思迈 山武 欧文托普	SEV2000电动阀
连接形式	螺纹	材质 黄铜
公称口径	DN15/20/25/32 (mm)	适用介质 水
压力环境	高压 常压 低压	工作温度 低温 高温 常温 真空
标准	国标	外形 中型
流动方向	单向 换向 双向	驱动方式 电动, 手动, 电子驱动
零部件及配件	配件, 塑料外壳, 执行器 , 阀体, 同步电机, 阀杆 球芯 球体	球式
类型(通道位置)	二通式, 三通式	

sev2000.....分体式电动阀系列由,se20系列阀门驱动器和,ve2、ve3系列铜阀组成。用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的,并且可调节kv值。驱动器由单向磁滞同步电机驱动,阀门弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作,开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控范围内。特点sev2000...系列分体式电动阀有常闭二通和混合三通两种形式,按阀口联接尺寸分有dn15, dn20, dn25, 三类,按其流通形式和流量特性共分为6种规格。sev2000...系列分体式电动阀之驱动器与阀体采用螺套联接方式,可以在阀门安装之后,再安装驱动器,现场装配,接线灵活,方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小。产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。技术特点及规范 1、工作电压 230 ac ± 10%,50-60hz(特殊订做24v、110v) 2、运行时间 开启10秒,关闭5秒 3、公称压力 1.6mpa 4、连接方式 管螺纹g 5、介质温度 2-94 6、保护等级 ip20 7、阀体材质 黄铜锻造 8、执行器材质 abs工程塑料(阻燃、环保)

