

电动球阀，太平洋质量保险

产品名称	电动球阀，太平洋质量保险
公司名称	乐清市奥格电气有限公司
价格	80.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇柳黄路2188号
联系电话	86 0577 62778200 13989760222

产品详情

型号	SEV3000电动球阀 电动阀 品牌 电磁阀 二通阀 三通阀 二线阀	CNOG奥格 代购霍尼韦尔 西门子 江森 霍尼韦尔 西门子 博力谋 亿林 海林 柯耐弗 曼瑞德 恒森 新菱 开利达 开利 帝思迈 山武 欧文托普
材质	不锈钢，铸铁，铸钢，铸 铜，铜	内螺纹
结构形式	浮动球球阀	公称通径 DN15/20/25/32 (mm)
适用介质	水，蒸汽，油品，弱酸碱 介质，氨气，氮气，氧气 ，氢气，液化气，空气	压力环境 高压 常压 低压
工作温度	低温 高温 常温 真空	标准 国标
流动方向	单向 换向 双向	驱动方式 电动，手动，电子驱动
零部件及配件	塑料外壳，执行器，阀体 ，同步电机，阀杆 球芯 球体	用途 温控
类型(通道位置)	二通式，三通式，先导式 ，直动式，直角式，直通 式	作用对象 水

产品概述sev3000系列电动球阀是一款高节能长寿命产品，主要用于暖通空调水系统的通断控制，由电动驱动器和阀体二部分组成。驱动器（执行器）采用同步电机驱动，动作稳定；内置限位开关与自检信号灯，阀门全开时绿灯亮，全关时红灯亮，如果没有全开或全关时，红灯与绿灯同时亮（这样可以给检修人员减少查找问题难度）；当阀门开启或关闭时，电机才启动（电机功率消耗6w），开阀或关阀动作周期时间为5-15秒，比二线电动阀节能数十倍，（因电动球阀只有在开阀或关阀状态下才工作，二线电动阀开阀时电机一直通电）所以本产品寿命也是二线电动阀的数倍。

产品特点

直通水流，流量大，不堵渣 良好的防水防灰功能（ip65） 阀门冷/热及环境冷/热传不到执行器内
执行器拆、装简便 执行器可在设备、管道安装完后再装，更利于提高安装工效 开关阀时带信号灯指示工作状态，自动检测阀门是否全开或全关 高节能、长寿命设计 由于执行器的偏心结构，阀门可紧贴墙面安装 关闭压差大，关闭严 拆掉驱动器的球阀可用普通工具开关 执行器可2个方向装配，更易于接线与保养 阀门柔性开启，能有效防止水锤技术参数

介质：冷/热水及60%乙二醇 规格：dn15，dn20，dn25，dn32(二通) 结构形式：二通或三通 运行模式：三态浮点（24vac）或开/关 电源电压：ac220v，ac24v 功耗：6w（仅当阀门启、闭时） 运行时间：5-15秒 公称压力：1.6mpa 介质温度：2 ~ 95（100 ~ 250 可订做） 最大压差：1.0mpa 材质 阀体：黄铜锻造、不锈钢（可选锻造黄铜镀镍 阀球：不锈钢 阀杆：黄铜 阀座：聚四氟乙烯 密封：丁青橡胶+聚四氟乙烯 保护等级：ip65 维护保养：免维护 形式：二通阀；三通下出型；三通侧出型 连接方式：管螺纹g

型号对照表

接线方式

产品概述sev3000系列电动球阀是一款高节能长寿命产品，主要用于暖通空调水系统的通断控制，由电动驱动器和阀体二部分组成。驱动器（执行器）采用同步电机驱动，动作稳定；内置限位开关与自检信号灯，阀门全开时绿灯亮，全关时红灯亮，如果没有全开或全关时，红灯与绿灯同时亮（这样可以给检修人员减少查找问题难度）；当阀门开启或关闭时，电机才启动（电机功率消耗6w），开阀或关阀动作周期时间为5-15秒，比二线电动阀节能数十倍，（因电动球阀只有在开阀或关阀状态下才工作，二线电动阀开阀时电机一直通电）所以本产品寿命也是二线电动阀的数倍。

产品特点

直通水流，流量大，不堵渣 良好的防水防灰功能（ip65） 阀门冷/热及环境冷/热传不到执行器内
执行器拆、装简便 执行器可在设备、管道安装完后再装，更利于提高安装工效 开关阀时带信号灯指示工作状态，自动检测阀门是否全开或全关 高节能、长寿命设计 由于执行器的偏心结构，阀门可紧贴墙面安装 关闭压差大，关闭严 拆掉驱动器的球阀可用普通工具开关 执行器可2个方向装配，更易于接线与保养 阀门柔性开启，能有效防止水锤技术参数

介质：冷/热水及60%乙二醇 规格：dn15，dn20，dn25，dn32(二通) 结构形式：二通或三通 运行模式：三态浮点（24vac）或开/关 电源电压：ac220v，ac24v 功耗：6w（仅当阀门启、闭时） 运行时间：5-15秒 公称压力：1.6mpa 介质温度：2 ~ 95（100 ~ 250 可订做） 最大压差：1.0mpa 材质 阀体：黄铜锻造、不锈钢（可选锻造黄铜镀镍 阀球：不锈钢 阀杆：黄铜 阀座：聚四氟乙烯 密封：丁青橡胶+聚四氟乙烯 保护等级：ip65 维护保养：免维护 形式：二通阀；三通下出型；三通侧出型 连接方式：管螺纹g

型号对照表

接线方式