

风机盘管机械式温控器 太平洋质量保险

产品名称	风机盘管机械式温控器 太平洋质量保险
公司名称	乐清市奥格电气有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇柳黄路2188号
联系电话	86 0577 62778200 13989760222

产品详情

品牌	CNOG奥格 温控器接线图 型号	MT02
	接线方式 风机盘管	代购霍尼韦尔Honeywell
	微电脑 可调式 可编程	江森 西门子SIEMENS
	86型 水采暖 采暖 直流	亿林 海林 柯耐弗 曼瑞德
	经济型 多功能	新菱 顺风 越美
	双金温控器 质量好	格力温控器 海尔 美的
	信任度高 性价比	大金 松夏
控制类型	温度	控制模式
温度范围	10-30 () ()	测温误差
开孔尺寸	133 × 88 × 42.5 (mm) (m	±1 () ()
	m)	86型暗盒
输出信号	0 (mA) (mA)	工作电压
外形尺寸	133 × 88 × 42.5 (mm) (m	230 (V) (V)
	m)	

产品概述

机械式系列恒温控制器应用于商业、工业及民用建筑物，可对中央空调末端的风机盘管、电动阀及风阀进行控制。使所控场所环境温度恒定在设定温度范围内，所有开关均为拨动开关，容易操作。建议与sev、mdev系列等配套使用。

功能特点

- 1.机械式结构设计，稳定耐用
- 2.采用拨动开关直接设定温度和模式，操作简单、直观、大方
- 3.三种风速模式设定低、中、高风

4.具备风机受控功能（参阅型号说明）

5.具备电源开关，不用时刻切断控制器总电源

技术规范

恒温范围：10 ~30 电源电压：230vac ± 10%,50hz-60hz 负载电流：<3a(阻性负载)

感温元件：充气膜盒 温度偏差：±1（在25℃）

型号	额定电压	负载电流	控温范围	温度偏差
mt01a/mt01af	230v ± 10%ac	3a(阻性负载)可 定做负载6a	10 ~ 30 可定做	±1（25℃时）
mt01b/mt01bf				
mt01e/mt01ef	110v ± 10%ac		5 ~ 35	
mt02a/mt02af	24v ± 10%dc		10 ~ 30	
mt02d/mt02df				
mt08a			8 ~ 30	
mt08af				
mt08c				
mt08cf				
mt08b				
mt08bf				
mt08ef				

选型表

型号	适用设备	模式	可控对象
mt01a	二管制		三档风机、二线电动阀、电磁阀、开关型风阀
mt01b	四管制		
mt01e	二管制		
mt01af	二管制		
mt01bf	四管制		
mt01ef	二管制		
mt02a	四管制		
mt02d	二管制		
mt02af	四管制		
mt02df	二管制		
mt08a	2管制/供热或制冷风机		手动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08af			手动冷热转换；手动三速风机控制，风机温控
mt08c	2管制/供热/供冷或制冷风机		自动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08cf			自动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08b	4管制/供热或制冷风机		手动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08bf			手动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08ef	2管制/制冷		手动三速风机控制、风机温控、通风功能

产品概述

机械式系列恒温控制器应用于商业、工业及民用建筑物，可对中央空调末端的风机盘管、电动阀及风阀进行控制。使所控场所环境温度恒定在设定温度范围内，所有开关均为拨动开关，容易操作。建议与sev、mdev系列等配套使用。

功能特点

- 1.机械式结构设计，稳定耐用
- 2.采用拨动开关直接设定温度和模式，操作简单、直观、大方
- 3.三种风速模式设定低、中、高风
- 4.具备风机受控功能（参阅型号说明）
- 5.具备电源开关，不用时刻切断控制器总电源

技术规范

恒温范围：10 ~30 电源电压：230vac ± 10%,50hz-60hz 负载电流：<3a(阻性负载)
感温元件：充气膜盒 温度偏差：±1（在25℃）

型号	额定电压	负载电流	控温范围	温度偏差
mt01a/mt01af	230v ± 10%ac	3a(阻性负载)可 定做负载6a	10 ~ 30 可定做	±1（25℃时）
mt01b/mt01bf				
mt01e/mt01ef	110v ± 10%ac		5 ~ 35	
mt02a/mt02af	24v ± 10%dc		10 ~ 30	
mt02d/mt02df				
mt08a			8 ~ 30	
mt08af				
mt08c				
mt08cf				
mt08b				
mt08bf				
mt08ef				

选型表

型号	适用设备	模式	可控对象
mt01a	二管制		三档风机、二线电动阀、电磁阀、开关型风阀
mt01b	四管制		
mt01e	二管制		
mt01af	二管制		
mt01bf	四管制		
mt01ef	二管制		
mt02a	四管制		
mt02d	二管制		
mt02af	四管制		
mt02df	二管制		
mt08a	2管制/供热或制冷风机		手动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08af			手动冷热转换；手动三速风机控制，风机温控
mt08c	2管制/供热/供冷或制冷风机		自动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08cf			自动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08b	4管制/供热或制冷风机		手动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控
mt08bf			手动冷热转换；手动三速风机控制、风机温控

