

艾曼斯EMS PA12

产品名称	艾曼斯EMS PA12
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	105.00/kg
规格参数	品牌:特种塑料 型号:TR55 产地:瑞士EMS
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

艾曼斯EMS PA12

透明PA12 TR90透明眼镜架 眼镜片材料

【华韵PA12光学级】 20GF LV-2H 瑞士EMS ;

【华韵PA12光学级】 23GF LV-23H 瑞士EMS ;

【华韵PA12光学级】 30GF LV-3H,LV-3AH瑞士EMS ;

【华韵PA12光学级】 50GF LV-5H瑞士EMS ;

供应记忆功能尼龙料PA12,TR90,瑞士EMS ; 透明眼镜架/眼镜片

供应透明PA12,TR70,TR55 瑞士EMS ; 85D透明眼镜架/眼镜片

供应黑色透明PA12,TR55LX挤出注塑级瑞士EMS ; 墨镜

代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。

代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

广东省-东莞市-现货供应

尼龙12的性能

1) 密度

尼龙 12 的相对密度仅为1.01-1.03，是所有工程塑料中较小的，这对减轻汽车质量，降低油耗有一定的作用。如果按单位体积比较，尼龙 12 在价格和性能上具有优势。

2) 熔点

尼龙 12 的熔点为172-178℃，稍低于尼龙11，完全能够满足汽车燃油管和气制动管的工作环境温度要求。

3) 吸水性

众所周知，尼龙制品的缺点就是吸水性大，尺寸稳定性难以保证。但是，由于尼龙 12 中亚甲基分子的增多，大大降低了亲水基团的影响，因此，尼龙 12 具有尼龙产品中低的吸水率，这样就减小了制品因吸水而造成的性能和尺寸的改变，这使尼龙 12 具有很大的优势。吸水后，尼龙 12 的抗拉强度降低很小，而尼龙66和尼龙 6却有很大的变化。

4) 抗冲击强度

抗冲击强度是一项重要的技术指标，对于经常暴露在空气中的尼龙 12 管，这项指标尤其重要。尼龙 12 在-20℃ 和-40℃ 下按标准进行试验，均无断裂现象，完全符合使用要求。尼龙 12 抗冲击性能十分优异。