

【工厂直供圆板式橡胶支座】公路桥梁盆式橡胶支座-溢捷

产品名称	【工厂直供圆板式橡胶支座】公路桥梁盆式橡胶支座-溢捷
公司名称	衡水溢捷工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	桃城区红旗大街1469号天玺香苑小区中景大厦16层1607室
联系电话	18932806262

产品详情

工厂直供圆板式橡胶支座 公路桥梁盆式橡胶支座

一、板式橡胶支座简介：衡水溢捷橡胶制品出产的板式橡胶支座产品，主要包括有：一般板式支座、四板式支座、球冠板式橡胶支座三种产品。当在在板式橡胶支座外表粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四资料时,就能制作成聚四滑板式橡胶支座它除了竖向刚度与弹性变形,能接受垂直荷载及习惯梁端滚动外,因聚四板的低摩擦系数,可使梁端在四板外表自在滑动,水平位移不受限制,特别适合中、小荷载,大位移量的桥梁运用。

衡水溢捷橡胶制品出产的桥梁支座产品不只技术、性能优良,还具有构造简单、价格低廉、无需养护易于更换缓冲隔震、修建高度低等特点.因而在桥梁支座颇受欢迎,被广泛运用。

二、板式橡胶支座适用的范围 1、一般来说一般板式橡胶支座适用于跨度小于30m、适合位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座. 2、板式橡胶支座适用于大跨度、多跨接连、简支梁接连板等结构的大位移量桥梁.它还可用作接连梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四板式橡胶支座的使用非别与矩形、圆形一般板式橡胶支座相同。 3、球冠圆板橡胶支座：球冠圆板橡胶支座是改进后的圆形板式橡胶支座。其间间层橡胶和钢板安置与圆形板式橡胶支座完全相同，而在支座顶面用纯橡胶制成球形外表，球面中心橡胶大厚度为4 - 13mm，球面边缘15mm，以习惯3%到4%纵横坡下，梁与支座触摸面的中心趋于圆形板式橡胶支座的中心。梁端反力通过球面外表橡胶逐渐分散传至下面几层钢板和橡胶层。在橡胶支座底面加一圈直径D = 2.5mm的半圆形橡胶圆环，支座受力时首先由底部圆环变形压密，调节底面受力状况，以改善或防止支座底面脱空现象的产生，使支座底面受力均匀。 4、坡形支座1997年前会同有关科研部门研制的坡形支座，能习惯各种桥梁的纵横坡。该品种是在圆板橡胶支座的基础上改制成一种楔状坡形支座。斜坡的视点依据桥梁的纵横坡而制作，大大方便了桥梁的设计与施工，并有用的解除了梁、支座、墩台三者之间的脱空现象，与球冠圆板支座比较有不受桥梁纵横坡视点限制之长处。