温州低碳钢丝扁线冷拉丝线材加工厂家

产品名称	温州低碳钢丝扁线冷拉丝线材加工厂家
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

请与我们联系

压缩弹簧：是承受向压力的螺旋弹簧。它所用的材料截面多为圆形，也有用矩形和多股钢丝卷制的。压缩弹簧的圈与圈之间会有一定的间隙，当受到外载荷的时候弹簧收缩变形，储存变形能。外圆形等，压缩弹簧加工成各种形状的拉簧，而不是等径。

螺旋弹簧：即扭转弹簧，是承受扭转变形的弹簧，它的工作部分也是密绕成螺旋形。扭转弹簧端部结构拉伸弹簧：是承受轴向拉力的螺旋弹簧。在不承受负荷时，拉伸弹簧的圈与圈之间一般都是并紧的没有间隙。

低碳钢丝扁线线材加工厂家

我司专营各类弹簧钢丝调直、切断、压延、拉方、压扁加工定制，扁线、方线、直条厂家直售。

材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、镀锌钢丝、65Mn钢丝、铁丝等

钢丝直条

截面尺寸：0.7-12mm 长度：3mm-3m

钢丝扁线：

厚度：0.3mm-8mm

宽度：0.5mm-12mm

钢丝方线：

长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）

温度钢丝的抗拉强度在2975-500MPa之间，选择原料时，必须考虑钢丝的柔韧性，为了防止拉拔强度过高，钢丝的截面形状有圆形、方形、异形等。异形钢丝的尺寸公差一般为±0.02mm，盘条可采用机械除鳞（无盘条机械除鳞）或化学除鳞（无酸洗除鳞）工艺处理。

低碳钢丝是钢丝中产量最大的一个品种，其直径在0.06-10mm之间，它按表面状态可分为光面和镀锌两种。其抗拉强度为380-1520MPa。经冷拉处理，抗拉强度越高，用作拉制钢丝的抗拉强度不得低于1000MPa。

低碳钢丝又名铁丝，低碳钢丝是用低碳钢拉制成的一种金属丝，铁丝按用途不同，成分也不一样，它含有的成分有：铁，钴，镍，铜，碳，铬，还有其他元素。