

起帆电线电缆高压YJV62

产品名称	起帆电线电缆高压YJV62
公司名称	上海宇畅电线电缆有限公司
价格	484.00/米
规格参数	品牌:起帆 型号:高压YJV62 芯数:1
公司地址	上海市金山区亭林镇金明村5组2042号
联系电话	021-52901966 13301700256

产品详情

品牌	起帆	型号	高压YJV62
芯数	1	护套材质	聚氯乙烯
电线最大外径	35 (mm)	绝缘厚度	2.0 (mm)
标称截面	1*630 (mm ²)	用途	供输配电能用
线芯材质	紫铜线	产品认证	CCC
电压等级	26/35KV	绝缘材料	聚氯乙烯

一、用途电缆用于额定电压0.6/1, 1.8/3, 3.6, 6/6, 6/10, 8.7/10, 8.7/15, 12/20, 21/35, 26/35kv输配电系统。

二、型号及名称 YJV22、YJLV22 (26/35kv) 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

三、局部放电实验电压等级 (3.6/6, 6/6, 8.7/10, 12/20, 18/30, 21/35, 26/35) 在1.73u₀电压下局部放电量应不超过10pc

四、技术性能1、弯曲半径：单芯电缆允许弯曲半径为20 (d+d) ± 5%多芯电缆允许弯曲半径为15 (d+d) ± 5% d=电缆的实际外径 (mm) d=导体的实际直径 (mm) 2、敷设温度：低于0 敷设时必须预先加温。3、敷设落差：电缆敷设不受水平落差限制。

五、不同环境温度下的载流量修正系数

工作温度()	空气温度					
	15	10	15	20	25	30
	1.30	1.26	1.22	1.18	1.14	1.09
	土壤温度					
	5	10	15	20		
	1.44	1.11	1.07	1.04		

