

矿用隔爆型LED巷道灯DGS24/127L

产品名称	矿用隔爆型LED巷道灯DGS24/127L
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

DGS24/127L(C)矿用隔爆型LED巷道灯主要参数：型号：DGS24/127L矿用隔爆型LED巷道灯功率24W、电压127V尺寸：230*210mm 重量：2.8kg/个（圆型）尺寸：745*120mm
重量：3.5~5kg/个（长型）引入电缆：10~14防爆标志：ExdI Mb 防腐等级：WF2装箱：4个/箱[适用范围及用途]适用于煤矿井下有瓦斯及煤尘易燃易爆危险的环境中，该产品壳体为液铝一次冲压成型，强度高、重量轻、结构紧凑、外型美观、照度大、节电效果明显。是煤矿车场、采煤工作面、掘进迎头理想的固定式照明灯具。

[产品特点]产品具有断电源装置、连接电缆的门盖及快启结构，能够就在更换光源。使用维护十分方便。产品有两种电压规格：127V或220V。紧凑式3U、4U管，安装方便。

[产品描述]外壳为玻璃纤维增强酚醛树脂一次性压制成型，具有重量轻、耐腐蚀、不氧化、抗阻燃、结构紧凑、坚固耐用，比传统铁、铝灯体寿命长5倍以上。透明件为硬质耐酸钢化玻璃，透明性好，耐冲击，强度高。镇流器采用电子线路，具有启辉速度快、无频闪、启辉电压低、节能效果好。采用进口冷光源型灯管，温升低，不易损坏。

[技术参数]规格型号：DGS24/127L(A)热行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB2476.1防爆标志：Exd
I额定电压：AC127V照度：10Lx防护等级：IP65防腐等级：WF1 *WF2接线端子：2.5mm导线可靠连接引入口规格：G3/4”引入口规格，适合10mm~14mm电缆” DGS24/127L(C)煤矿用隔爆型LED巷道灯主要参数：型号：DGS24/127L矿用隔爆型LED巷道灯功率24W、电压127V外形尺寸：640*95mm重量：3.6kg/个引入电缆：10~14防爆标志：ExdI Mb 防腐等级：WF2装箱：4个/箱详细说明：DGS24/127L(C)矿用隔爆型LED巷道灯（以下简称巷道灯），是采用先进的LED照明技术，按照GC3836.1-2000 GC3836.2-2000易燃易爆性气体环境用电气设备而精心设计制造的。灯具煤矿井下有瓦斯（甲烷）煤尘易燃易爆性危险场所，主要适用于巷道、峒室、变电所、泵房、井底停车场等作固定照明之用。还有型号：DGS36/127L(C)、DGS36127L(C)、DGS48/127L(C)。产品特点该巷道灯彩高流明大功率LED光源，发光效率高，使用寿命长，在巷道灯使用寿命期内无需更换光源。该巷道灯外壳采用高压压铸铝成型，耐高温硅胶密封和高硼硅玻璃管，分体设计。该巷道灯内置高品质开关电源，安全性和稳定性高。主要技术参数型号：DGS18/127L(C)、DGS36/127L(C)、DGS36127L(C)、DGS48/127L(C) 额定电压：127V 灯具照度：照射距离3m时 > 10LX质量：：2.8KG~4KG引入电缆外径：12mm外形尺寸：640*95mm型号：DGS18/127L(C)、DGS36/127L(C)、DGS36127L(C)、DGS48/127L(C)

