

长沙断桥铝封阳台门窗厂家思卓鲁班

产品名称	长沙断桥铝封阳台门窗厂家思卓鲁班
公司名称	长沙市岳麓区欣亿建材商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区望城坡街道商贸城F-13栋1-2楼1楼2号（经营场所）
联系电话	15367860211

产品详情

好的阳台封窗必须具有好的隔音、隔热的效果，同时能够经久耐用。那么要从哪些方面来挑选好的、靠谱的封窗呢？长沙本土知名门窗厂家，湖南思卓鲁班门窗为大家带来本次的封窗知识分享，主要有以下5个方面：密封性、玻璃、窗框型材、五金以及加工、安装和售后。湖南思卓鲁班门窗

----长沙真正断桥铝门窗厂家（可实地验证），免费量尺设计安装，免费报价，工厂地址：长沙市会展新区黄兴镇打卦岭合兴组168号断桥铝封阳台密封性好的门窗隔音必须要满足好的密封性，想要密封性好，一定用平开窗，因为推拉窗原本就有间隙，密封情况远低于平开窗。窗户的密封原理和汽车车门相似，由门边上柔软的密封条来填充车门和车体间的缝隙。所以密封条的好坏，很大程度上会影响密封性是否持久。市面上常规的三元乙丙橡胶密封条会慢慢老化，老化后柔软性会降低，闭合位置产生缝隙，密封性能变差，对隔音隔热等有非常大的影响。湖南思卓鲁班门窗采用的是新式的三元乙丙+复合发泡胶条，更柔软，橡胶含量低，老化速度会大大减缓，长时间也能保持良好的密封性。而这种材料一般都是用于中高端轿车的车门和天窗上面。封窗上面一般使用的是双层钢化中空玻璃。钢化只是玻璃的一种处理手段。而影响钢化玻璃的平整度，透光性，防爆能力，大部分是取决于玻璃原片的好坏。思卓鲁班严选南玻原片常规的玻璃厚度是5mm，可以根据需求情况采用6~8mm的加厚玻璃。平开窗中空层一般为15mm左右，一般抽中空后充入惰性气体密封，并加入干燥剂，玻璃不起雾，隔音效果好。单层的中空在超过14mm之后对保温、隔音的性能影响就很小了，所以并非中空层越厚越好。如果追求更为有效的隔音、保温方式，建议升级为夹胶玻璃或者三层中空玻璃。