

PVC中空波浪瓦生产线-青岛树脂瓦设备

产品名称	PVC中空波浪瓦生产线-青岛树脂瓦设备
公司名称	青岛鑫宏峰塑料机械有限公司
价格	480000.00/套
规格参数	品牌:青岛金瑞 型号:SJSZ80 规格:880-1080mm
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	13697666521 13210083690

产品详情

PVC中空波浪瓦生产线产品介绍：

应用：

产品广泛用于建筑收容所、车库、车间、仓库、市场热帐篷,等,特别是在某些碱性环境,包括常规酸露水降酸雨面积建筑实用更显其独特的优势。

颜色:

跟住客户需求定制颜色

产品特性：

PVC瓦在防老化，防腐蚀，隔热等性能上要优于普通的复合瓦，故它有更长的使用年限，更不易褪色，更好的隔热性，比普通复合瓦多4-5年的使用寿命，而且表面光洁度更好，使用后更加美观。

耐腐蚀性能:在盐、碱及各种酸中浸泡24小时无化学反应和褪色现象。非常适合于酸雨多发地区、腐蚀性厂房和沿海地区使用!(注：质量差的产品在酸中浸泡后褪色严重！)

隔音性能:经试验证明：在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，越豪APVC耐候工程瓦具有很好的吸收噪音性能，比彩钢板的噪音下降30dB以上。

防火性:经防火部门按GB8624-2006标准检测，防火性能 B级。

防水性：超风化防腐聚氯乙烯塑料屋顶瓷砖选择高天气能力致密,没有水渗漏问题、没有孔隙水渗流问题,同时与我们自己的专利技术配件,在螺丝孔完全解决渗漏的问题。保温隔热性:该产品的导热系数为0.325w/m.k,大约是粘土瓦的1/310,水泥瓦的1/5,0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。

抗冲击：耐低温性能:该产品具有较强外撞击承受能力。经试验1公斤钢球从3米高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也*显著。

绝缘性能:该产品是绝缘产品，遇到意外放电也会完好无损。特别是雷发地区和高压线附近代替金属瓦安全性更有保障。