

天津水泥检查井之安全措施与环保措施

产品名称	天津水泥检查井之安全措施与环保措施
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	120.00/座
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

天津水泥检查井之安全措施与环保措施，

安全措施：

- 1、检查井机械司机必须持有相关，并在定期机械维护和保护前检查设备是否完好。
- 2、吊装强度必须达到吊装前强度的70%。
- 3、吊装必须使用挂钩、吊环进行，不要使用其他吊装方法。
- 4、吊装过程中，任何人不得站在吊装路线内。

环保措施：

- 1、散装材料将在使用时收集。使用过的设备将及时清理，剩余的材料将回收指定的地方堆放。
- 2、建筑装饰材料、预制构件、料具等原材料堆积应按总平面图布局，堆积齐整并开展标志，工完场所清。
- 3、工程施工作业区与办公室、宿舍区显著区划并派专人开展清理，寝室周边清洁卫生、安全性。4、采用粉尘、噪音对策，将粉尘、噪音、振动控制在小限度。

养护要点：

- 1、预制构件装配式水泥检查井保养时必须特别注意污水检查井体预制构件是不是裂开，如裂开，应视比较严重水平选用封闭式、加固，必需时拆换预制构件等对策。

- 2、维修时，注意检查井圈与轴的结合是否牢固，如有松动，及时更换井圈。应注意部件连接处是否有漏水，因为安装时橡胶条没有完全压入凹槽，容易造成漏水。
- 3、维护和更换部件时，必须清理接口处的杂物。
- 4、维修连接到新管道时，应根据设计或现场要求确定连接管道的位置、标高和管径，然后预制厂根据要求预制相应的构件，后将构件运到现场进行安装。如果现场条件有限，确实有必要直接打开预制钢筋混凝土检查井的井壁，并提出具体方法。

天津水泥检查井之安全措施与环保措施，在这个过程中，检查井，热风炉炉壳受到热应力、周期性胀缩疲劳应力及耐火砖衬膨胀所产生的推力等多方面的作用，尤其是当处于蠕变和亚蠕变温度条件下工作的时候，污水检查井，管道及护壳在热膨胀和鼓风压力的双重作用下，往往引起脆性破坏，因此，在外燃式热风护上，需用检查井的部位将比高炉要多得多。