

集装箱体式5kw单相柴油发电机

产品名称	集装箱体式5kw单相柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

集装箱体式5kw单相柴油发电机 大泽静音柴油发电机显著加厚的静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。大泽发电机的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。降噪音标准符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可将噪音降至65-75db以下

1 专用的降噪音消声材料，极大程度地抑制机械噪声。

2 减震措施确保机组的平衡运行。

3 科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。

4 良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

5 大容量的机座油箱，可供连续运行

6 移动防音型：

7 具备固定防音型的全部性能优点。

8 适用于野外作业和机动作业。

9 轮式底盘带牵引装置，可随时移动及调节平衡。

10 尾部自带警示灯，转向灯，符合交通行驶要求

型 号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

大泽静音柴发电机箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式降噪音器。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

柴油发电机和UPS之间的低频振荡问题本质上属于交流系统及联稳定性问题的范畴，且UPS的恒功率特性是引起柴油发电机和UPS系统不稳定的主要原因。

移动时更加方便。可供选择的款型有：220v、380、电启动、全自动切换。这里普及一下，全自动切换就是人们常说的自动启停ATS装置，当市电停电时机组内置感应器接收到信号后，会命里发电机自带启动。当市电正常时发电机就自带熄火。可以做到完全无需人工操作。