

多功能立式液压打包机 废纸箱双缸打包机

产品名称	多功能立式液压打包机 废纸箱双缸打包机
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-80 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

多功能立式液压打包机 废纸箱双缸打包机

鸿运YD系列立式液压打包机，废纸箱双缸打包机系列设备，做工认真、严格用料，全**型材，确保机器主体框架坚固耐，压缩出来的包块平整有型；机器使用电器控制，安全、省力、节能，是设备的主要特点。

机器主要用于打包：废纸、书本、纸箱、黄纸皮、塑料瓶、废棉、废布、棉花、可乐瓶、吨包袋、秸秆、稻草、塑料纸、大棚膜、纸管、木皮、生活垃圾、工业垃圾、棉花包、稻壳、轮胎等一些可以压缩的物料。包块结实紧凑，便于包装运输及减小体积节约80%的堆砌空间，降低运费费用，同时有利于环保和废物的回收，是各类废纸厂，废旧物质公司、废品打包站、废塑料打包站等行业致富的必备机器。

机器型号：

1. 本机必须平稳放在混凝土上，基础视当地情况决定。
2. 注入油箱约50L，46#液压油（注！如果机型在60T以上，新机时必须分两次注油，注入液压油度至油箱4/5。待压板下压至底部在加注液压油至油箱度4/5处。）
3. 安装本机电源线，接入380V电源至电动机。

使用须知：

1. 投料：投料前先检查机器的活动门是否已锁紧，压板应升位，然后均匀地投入所需打包物料。（注：投入物料先必须置平行均匀及物料不能超出打包范围外压料，防止压板下压时倾侧造成机器容易损坏及影响机器使用寿命。）
2. 关安全门：本机安全门打开后，整机不能启动。当物料仓放满打包料本机才能操作启动，在运行过程中不能再往物料仓内投料或伸手入内，以免发生伤人意外。
3. 操作人员站立位置：当机器启动，压料板往下压缩物料时，物料往外的推力非常大，当门锁损坏时，门受到极大的内推力，有可能自动弹出，如果操作人员站在门前时，意外随时可能发生。所以操作人员不能站在门前。的站立位置应该是右手握住手动换向阀手柄，身体与主立柱成45度角，这样可以避开门意外弹出。
4. 成品出包：当物料压缩至适合度时，压料板紧压物料后，停止电机运转。这时操作人员应站立于立柱成45度角拉开锁护棍。门受到压缩物料往外推力会自动弹出，所以操作人员开门时不能站于门正面。以免意外发生。打开门后通过上下压板之间的穿绳口进行扎包。（注意！穿钢丝或扎带时，人眼睛不能与穿绳口成水平线，以免扎带刺伤眼部。）扎包完毕，恢复电机运转，上拉换向阀手柄使压板升位，即可把包块推出。（自动推包机型通过液压顶推出）。