

## 通风吸尘软管A乐山通风吸尘软管适用于什么行业

产品名称	通风吸尘软管A乐山通风吸尘软管适用于什么行业
公司名称	德州壹壹橡塑科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	适用温度:-40度+90度 产地:德州 用途:通风 吸尘
公司地址	宁津德百金街二楼
联系电话	19862433411

## 产品详情

### 通风吸尘软管A乐山通风吸尘软管适用于什么行业

通风吸尘软管具有好的耐磨损保护，带下部加强金属丝(耐磨损性能较大多数橡胶(Rubber)材料高6倍，较软性PVC高5倍);内部平滑，有流动特性，重量轻且具伸缩性，高耐压和耐真空，高抗张强度(strength)，和抗撕裂强度;良好的耐矿物油性能，良好的耐化学性能，良好的抗紫外和超氧(Oxygen)性能，折叠半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏，通过螺旋丝接地可排静电(是一种处于静止状态的电荷)。pu钢丝管由多种材料多层密封构造，选用特定的材料，在恶劣的环境中仍然有较好的抗破裂和抗泄露性，不会突然爆裂，能够轻易处理汽油，柴油，原油和多种化学液体的传输工作，优的特性材料在寒冷天气里仍然能保持较高柔韧性。钢丝伸缩管PU软管因其耐磨性强，在物料输送方面有着广泛的应用。

通风吸尘软管应用范围：适用于石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末颗粒、输送水、油、化工材料、食品等。在农田灌溉、工矿、抽砂、喷砂、食品、及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途，特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排（有磨损力的固体，如灰尘、粉末、颗粒、纤维、屑片和纸类；供吸取式厂房除尘、通风；工业真空吸尘器配套用软管；抗保护管）。