

供应商 郑州养老院室内地板胶 室外防水地胶

产品名称	供应商 郑州养老院室内地板胶 室外防水地胶
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	24.00/平方米
规格参数	厚度:2.0mm 型号:dc-115 产地:河北石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

任何不小心掉入这些凹下去的接缝中的小东西都可能成为孩子潜在的威胁。同时，这些凹凸花纹及缝隙也容易绊倒蹒跚学步的孩子。

每卷长度有7.5米、15米、20米、25米等，总厚度有1.6mm-3.2mm(商用地板，运动地板更厚可达4mm、5mm、6mm等)。

材质应该有温暖的触感，并且便于清洁，不能够有凹凸不平的花纹、接缝，因为供应商 郑州养老院室内地板胶 室外防水地胶

地板行情，地板的可能会根据一些不确定性的因素而随时出现不同程度的上涨和下降，这就需要你要关心当前的地板行情，知道当下的地板品牌有哪些，是怎么样的。还要了解在哪个时段去选择地板比较好。

标准规定家用1级化地板的，地板使用的时间应该越长，但耐磨值的低并不是衡量复合地板使用年限的惟一标准。标准规定：家用复合地板的初始耐磨转数为4500转。供应商 郑州养老院室内地板胶 室外防水地胶

一般是由4~5层结构叠压而成，一般有耐磨层(含UV处理)、

一卷一卷的地板，一般其宽度有1.5米、1.83米、2米、3米、4米、5米等，片材地板的规格较多，主要分为条形材和方形材。供应商 郑州养老院室内地板胶 室外防水地胶

印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。所谓同质透心型PVC地板就是说它是上下同质透心的，即从面到底，从上到下，都是同一种花色。

耐磨转数 6000转，品牌化地板通常保持在8500转左右，非品牌化地板则不能达到标准。这是衡量复合地板质量的一项重要指标。有人认为：地板耐磨转数越