

塑料1分8光分路器箱 光分箱尺寸图文介绍

产品名称	塑料1分8光分路器箱 光分箱尺寸图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

塑料1分8光分路器箱 光分箱尺寸图文介绍

【产品名称】：光分路器箱

【产品型号】：分光型（1分8、1分16、1分32、1分64）、分纤型（12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯）

【产品颜色】：灰白色

【生产厂商】：远捷通信

【产品材质】：SMC复合材质，ABS材质、不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：抱杆式、壁挂式，嵌入式（室外防水型）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，
，质量保证，量大优惠，长期大量库存现货

产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

产品介绍

光分路器楼道箱应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用.

特点及结构说明

- 1:箱体采用SMC和PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.
- 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

主要技术参数

(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)

5:皮纤进入数量:8X2根(下进纤)

6:箱门开启角度:180°

7:适配器可选SCFCLC

8:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。

室内挂墙式分纤盒/箱[1]

GPX147-FAT2110T/2112T (以下简称FAT2110T/2112T) 为室内型挂墙式分纤盒，是用于光纤接入网中光节点的用户端设备，实现配线光缆与入户光缆的连接。适用于用户端的楼道或竖井内。

按功能可分为带分光功能分纤盒与纯熔配功能分纤盒。

GPX147-FAT3201/3202 为室内挂墙式分纤箱，主要安装于多层建筑/高层建筑的楼道或弱电井内。GPX147 – FAT3201 与GPX147 – FAT3202 的区别为：GPX147 – FAT3201 不含光分路单元，主要实现光纤的直通、分歧、熔接与配线功能。适用于集中分光网络。

产品特点

性能可靠、操作维护方便等特点：

设计合理

箱体采用SMC材料，隔热性能良好。

光缆的引入固定充分利用了底部空间，大大增加进缆数量。

内置标准19英寸开放安装区结构，可兼容各类标准19英寸上架式单元体的安装。

性能可靠

具有可靠的光缆固定、开剥、接地、存储保护装置。

内部走纤规范，保证光纤弯曲半径不小于30mm，能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需求。

门锁具有可靠的防盗性能，必须先使用配备的防盗螺钉扳手将锁芯保护面板打开，才能用钥匙打开柜门，提高了产品安全性。

IP防护等级高达IP65，适应户外环境。设备使用寿命长。

操作维护方便

SPL1202系列机架式光分路器、熔配一体化单元和熔接盘采用模块化设计结构，用户可根据实际容量需求灵活选择配置方案。安装或拆卸时，只需将所需模块从安装槽位插入或抽出即可。