

## 5KW车载汽油发电机参数

产品名称	5KW车载汽油发电机参数
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	型号:TOTO5 尺寸:1050*590*800 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 5KW车载汽油发电机参数

- 1.全系列静音型汽油发电机组可在箱顶部吊装;
- 2.总体结构更紧凑,内置式大型卧式,噪音更低;静音型汽油发电机组
- 3.取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
- 4.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);静音型汽油发电机组
- 5.静音箱防水耐气候等级更高。静音型汽油发电机组

型号 TOTO5

额定功率(KW) 5

备用功率(KW) 5.5

额定频率(HZ) 50

额定电压(V) 220/380

发电机类型 静音

功率因素 1.0

相数 单三相

绝缘等级 F级

启动方式 电启动（选配全自动）

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号 TOTO-190F1

油耗 374 g/kw.h

油箱容积（L） 20L 25L

机油容量 1.1L

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-72

长宽高（MM） 1050\*590\*800

净重（kg） 145

选 配 AT5全自动，云控制（手机控制 电脑控制）

自动切换屏ATS（ATSPanel）是医院、银行、电台、机场、电信、宾馆等很重要的应急供电设备。它与自启动汽油发电机组一起作为应急电源，可以在停电6-9秒内自动切换照明、消防设备等负载到汽油发电机组上。自启动切换系统带有显示屏，而标准的自动切换屏主要配置有：1、四级自动切换开关2、市电、发电、负载状态指示灯3、市电、发电合闸指示4、市电、发电、自动、手动选择挚5、负载端电压表及选择挚可选配置