

1分64光分路器箱参数介绍

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 1分64光分路器箱参数介绍 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 45.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

1分64光分路器箱参数介绍

光分路器产品名称【Product Name】光分路器箱

产品用途【Product usage】光分路器箱安装在墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

产品结构【Product

mix】光分路器箱结构主要由箱体、内部塑料工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：分纤型、分光型

生产厂家【The manufacturer】：宁波市远捷通信设备

产品规格【Product specification】：YJ-ODB-（1分8芯光分路器箱 1分16芯分路器箱 1分32芯光纤分配箱 1分64芯分线箱）

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC复合材质、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC/ST（法兰，尾纤、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

光分路器箱（8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、36芯、46芯、64芯、）光分路器箱生产厂家、光分网络箱价格单价、光纤分光箱资料

光分路器箱产品概述：安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。技术参数：工作环境温度：-40 ~ +60 环境湿度：95%（+40）大气压力：70kPa~106 kPa箱门开启角度：180°接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min绝缘电阻： 2×10^{20} M 500V功能要求：1 光缆的固定和保护功能光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。3 光纤熔接接头保护功能: 光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T

G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

用户接入是指利用光纤通信来接入互联网至用户，在电子通信时代，网络接入一般是依靠电话线等实现，而这种方式传输网络速度很慢，而且接入用户数量也较小，无法满足人们的需求。随着近些年来信息技术和计算机技术的发展，人们对于网络的需求越来越高，而光纤通信技术则为其提供了有力的保障，21世纪以来，我国开始大量推广光纤通信技术，到近几年，基本上实现了全国范围内的光纤网络接入，给人们的生活带来了巨大的便利。光联网技术是指通过光纤通信技术将用户的信息进行共享，这是建立在上述光波复用基础之上的，其实光联网技术本质上仍是一种网络技术，而其实现手段是光纤通信。