

PA66 上海巴斯夫 A3EG6 增强级

产品名称	PA66 上海巴斯夫 A3EG6 增强级
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	34.00/KG
规格参数	品牌:上海巴斯夫 型号:PC A3EG6 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

PA特性及应用

PA塑料(尼龙, 聚酰胺), 英文名称:Polyamide 比重:PA6 1.14克/立方厘米, PA66 1.15克/立方厘米, PA1010 1.05克/立方厘米

成型收缩率:PA6 0.8-2.5%, PA66 1.5-2.2%

成型温度:220-300

干燥条件:100-110 /12小时

坚韧、耐磨、耐油、耐水、抗霉菌、但吸水大

燃烧鉴别方法:火焰上端黄色, 下端蓝色, 燃烧后塑料熔滴落, 起泡, 离火后特殊的羊毛, 指甲烧焦味和带芹菜味

汽车制造方面，用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸盖罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。

电器电子工业，可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。

医疗器械仪器，用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；另外，电子打字机的数字旋转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。

其它方面，用于制作一次性打火机体、碱性干电池衬垫，摩托车驾驶员的头盔，办公机器外壳，办公用椅的角轮、座和靠背，冰鞋、钓鱼线等，PA薄膜气体阻隔性能优良，而且耐油性、耐低温冲击性、耐穿透性好，可用于肉、火腿肠等冷冻食品的包装。聚酰胺还可棒材和板材，也作齿轮或其它传动装置。