

液压校直机 200 (L)

产品名称	液压校直机 200 (L)
公司名称	无锡市科力特精密液压机械厂
价格	.00/个
规格参数	油箱容量:200 (L) 品牌:科力特 型号:YW41--200TA
公司地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰泰路10号
联系电话	0510-83571885 13812028002

产品详情

油箱容量	200 (L)	品牌	科力特
型号	YW41--200TA	额定压力	25 (Mpa)
额定排量	40	重量	10000 (kg)
类型	冲床	产品类型	全新
类别	机床		

本系列液压校直机主要用于对轴类和套类零件进行校正、压装、有关零件的成型、落料，压印等工艺用途。其结构床身采用钢焊接，换向灵敏度高，无触点及空行程，精度可校正到三丝，特别适用于纺织业的罗拉、汽车、摩托车的轴，连杆及各种规格的工字钢、槽钢、圆材、角钢的校正，而压力、行程皆可调节、控制、操作简便。

型号	单位	4t	6.3t	10t	16t	25t	40t	63t	100t
公称力	kn	40	63	100	160	250	400	630	1000
液体最大工作压力	mpa	7.9	8	8.1	13	20.3	22.6	24.7	26.3
滑块下平面距工作台面最大距离	mm	106	105	140	130	130	300	350	350
轴头速度	下行	mm/s	45	45	45	45	35	30	30
	回程	mm/s	75	86	75	75	105	88	95
活塞最大行程	mm	45	45	120	120	120	200	200	200
喉深	mm	110	140	140	140	140	240	300	300
工作台尺寸	前后	mm	300	300	300	350	350		
	左右	mm	1000	1000	1000	1400	1400		
工作台距地面高度	mm	800	800	800	800	900			
电机功率	kw	2.2	3	3	4	5.5			
机床外形尺寸	前后	mm	740	920	920	920	920		
	左右	mm	1000	1000	1600	1600	1600		
	地面上高度	mm	1400	1520	1665	1645	1745		
总重量(约)	t	0.8	1	1.2	2	2.5			