压力管理系统液压机 45

产品名称	压力管理系统液压机 45
公司名称	无锡市科力特精密液压机械厂
价格	.00/件
规格参数	额定排量:45 额定压力:13.4 品牌:科力特
公司地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰泰路10号
联系电话	0510-83571885 13812028002

产品详情

额定排量	45	额定压力	13.4
品牌	科力特	型号	YSK-6.3T
油箱容量	300升	重量	2500
柱数	单柱		

本压力数控液压机机床是发动机制造业、洗衣机制造业、各种套类、轴承类的典型加工设备。具有很强的通用性，它是在液压机
床上增加压力传感器，经过微机组成的数据采集及系统处理，转换成压装力值，进行数字显示，同时可生成压装过程的压力曲线图，实时监控压装过程，超限时，送出声光报警及停机信号，以达到对压装力实现自动控制的目的，载荷显示控制器，显示清晰，控制准确，反应快，工作稳定可靠，更换不同的传感器及应用软件，用于吨位不同的锻压设备，计数器的应用使每位操作者都知道总数与不合格数，增加双手按钮使机器的操作更加安全。

型号		单位	1t	2.5t	6.3t	10t	16t	25t	40t	63t
公称力		kn	10	25	63	100	160	250	400	630
液体最大工作压力		mpa	4.5	4.9	12.5	8.1	13	20.3	23	18.5
滑块下平面距工作台面最大距离		mm	300	300	450	500	600	600	700	800
滑块最大行程		mm	120	160	250	300	350	350	400	500
滑块速度	滑块下行速度	mm/s	60	60	85	85	110	110	400	500
	滑块工作速度	mm/s	7-15可调							
	滑块回程速度	mm/s	120	120	120	120	120	120	120	120
喉深		mm	100	200	200	225	225	225	300	350

工作台尺寸	前后	mm	250	400	380	425	425	425	550	650
	左右	mm	300	400	480	600	600	600	700	800
工作台距地面高度		mm	700	900	750	750	750	750	700	715
落料孔径		mm	30	70	80	80	100	100	80	100
电机功率		kw	1.1	2.2	2.2	3	5.5	5.5	5.5	8.5
机床外形尺寸	前后	mm	530	900	900	1100	1100	1100	1350	1530
	左右	mm	500	730	730	960	960	960	1000	1600
	地面上高度	mm	1470	1800	1910	2200	2300	2300	2700	2900
总重量(约)		kg	250	700	1000	1300	1500	2300	3500	3500

设备配置：采用韩国cas压力传感器，德国nove位移传感器，进口品牌触摸屏控制，日本三菱plc编程控制器，电器全部采用法国施耐德低压电器，液压元件全部采用日本yuken（油研）。

设备选配部件：安全光幕（进口货国产）,液压元件（进口或国产），液压油泵（进口或国产），加装有机玻璃安全防护。