小型油压机 25 20 科力特

产品名称	小型油压机 25 20 科力特
公司名称	无锡市科力特精密液压机械厂
价格	.00/个
规格参数	额定排量:25 额定压力:20 品牌:科力特
公司地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰泰路10号
联系电话	0510-83571885 13812028002

产品详情

额定排量	25	额定压力	20
品牌	科力特	型号	Y41-25T
重量	2500	柱数	单柱

y41系列单柱校正压装液压机
，是一多功能的中小型液压机，适宜和于轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲，压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作，也可用于压制要求不很严格的粉末，塑料制品。 y41系列产品适用于机床、内燃机，轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器军工企业、三资企业装配流水线等行业使用。
我厂技术力量雄厚，对用户的各种要求(如技术参数，规格、吨位等)均能满足。

型号	单位	1t	1.6t	2.5t	4t	6.3t	10t	16t	25t	40t	63t	100t	160t	250t
公称力	kn	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
液休最大工作压力	mpa	4.2	5.1	4.4	5.6	5.1	8.1	13	20.3	19.9	16.5	26.3	19.9	25
滑块下平面距工作台面最大距离	mm	300	300	300	390	450	500	550	600	700	800	800	900	900
滑块最大行距	mm	120	160	160	200	250	300	350	350	400	500	500	500	500
滑块下行速度	mm	60	44	42	35	48	45	48	48	33	36	36	24	23
滑块回程速度	mm	82	75	70	58	75	100	115	115	94	84	84	65	55
喉深	mm	160	160	160	160	220	220	280	280	300	300	300	325	325
工作台尺寸	前后	mm	300	300	300	300	420	420	480	480	550	600	600	600	600

	左右	mm	400	400	400	400	500	500	550	550	700	800	800	900	900
工作台距地面高度		mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
落料孔径		mm	30	70	70	70	80	80	100	100	100	100	100	100	120
油泵名称			中高压叶片泵						压力补偿变量轴向柱塞泵						
电机功率		kw	1.1	1.1	1.5	2.2	3	4	4	5.5	5.5	7.5	7.5	11	15
机床外形尺寸	前后	mm	720	725	725	750	1000	1000	1140	1200	1310	1500	1590	1630	1767
	左右	mm	560	560	560	585	600	650	730	755	805	850	880	2000	2000
	地面上高度	mm	1450	1450	1540	1630	1675	1800	1950	2100	2200	2310	2500	2660	3305
总重量(约)		kg	250	250	350	500	750	1000	1500	2000	2500	3500	4500	16000	16000