

大倾角挡边图片 橡胶挡边输送带

产品名称	大倾角挡边图片 橡胶挡边输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

大倾角挡边带图片基带的要求：大倾角挡边带图片基带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。其中对留有空边的挡边输送带，为了适应角度该向的要求，胶带的纵向要有柔软性，横向则要求一定的刚性。公司生产的挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。大倾角挡边带图片基带的构造：基带是由上覆盖胶、下覆盖胶、带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6mm；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm，带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布（CC）、尼龙帆布（NN）、聚酯帆布（EP）或刚绳芯（ST）。为了增加基带的横行刚性，在芯体上、上假如特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同大倾角挡边带图片被广泛引用与港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化肥等领域物料输送。使各种散装物料能以0-90度作任意倾角连续输送，具有输送倾角大、适用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点。解决了不普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波形挡边输送带可根据使用环境要求，设计成一套完整的输送系统，你免了间断输送和复杂输送系统。

挡边带批发，价格优惠，质量保证，挡边带是一种新型的带式输送机，它具有变角容易.占地面积少.能耗省.噪音低.输送量大.胶带运行平稳.使用寿命长.可选机型多.总体造价低等优点。

大倾角挡边带图片产品特点产品特点(普通型大倾角挡边带)：1、增大了输送角度(30~90度)；2、占地面积小，投资少；3、输送量大、提升高度更高；4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。