

30kw车载汽油发电机性能特征

产品名称	30kw车载汽油发电机性能特征
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	65800.00/台
规格参数	型号:TOTO30 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

30kw车载汽油发电机性能特征

大泽发电机具有下列优异的性能特征:

- 1、方便轻巧（采用精致的材质结合的高端技术和精密的仪器在保证质量的同时，把机器做到精致小巧）
- 2、特殊结构工艺（发电机组的设计和技术人员的调和和精密机床的加工，让发电机看着、用着就很是赏心悦目）
- 3、安静惬意（大泽的发电机组都在发电机内装有控音器，控制机器噪音到达市场的平和度）
- 4、优质稳定（大泽动力发电机采用的是纯铜线圈制造，无论是机器质量还是机器的电压都是相当的稳定）
- 5、绿色环保（大泽动力发电机内置自动控油阀门，节省了经济和环境污染）
- 6、经济实用（大泽动力发电机是很省油和安静的一种应急电源设备。在保养的好的情况下大泽动力发电机可以用到8年左右是没有任何问题的。）

型号： TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-475F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量： 320kg

外形尺寸： 1300*840*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

很多客户购买发电机组都只在乎前期投入成本但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意安全的防护。电能是现代社会的能源之一。发电机是将其它形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、汽油机、柴油机或其它动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。大泽动力主要研发，生产，销售各种发电机组，在发电机行业中已占据品牌地位，静音发电机，全自动发电机，手提式发电机等各具特点的发电机，

