

20KW汽油发电机动力机械

产品名称	20KW汽油发电机动力机械
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TOTO20 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW汽油发电机动力机械

汽油发电机组是一种小型发电设备，系指以汽油等为燃料，以汽油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由汽油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，使用，亦可装在拖车上，供移动使用。该款汽油发电机是传统产品的革命性替代产品。是本公司综合国内外同类机型的特点多年研发而成，拥有多项。该机型具有动力强劲、油耗低、污染小、噪音低、操作简便等特点。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云系统控制

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

20KW汽油发电机动力机械

汽油发电机组的优点：

- 1.汽油比其他一些能源如柴油、煤炭等便宜得多。如果使用汽油发电机组，可以节省28-30%的运行成本。
- 2.相比于柴油发电机组，汽油发电机组的维护价格相对便宜的。例如润滑油在润滑引擎的日常保养上也会为您节省一些钱。
- 3.这种发电机，电力供应充足，选择余地广阔。你可以方便的选择20KW-2000KW的汽油发电机组，但是汽油发电机组只能选择30KW以下。
- 4.汽油发动机比起柴油发动机和其他动力设备，更坚固耐用。只要保持平时的正常保养维护，你可以使用数十年。
- 5.汽油发电机组工作时长，因为它结构构造允许它通过内部水循环来迅速降温。
- 6.汽油发电机组的便捷性，使用简单方便。